



CompactMaster 2T - Basispaket - 53400

Schnell und sicher in größeren Höhen: modular
erweiterbares Klappgerüst mit kompaktem
Transportmaß und schnellem Auf- und Abbau.

Produktbeschreibung

- Das Basispaket zum Aufstocken bis auf 13,55m Arbeitshöhe.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,85 m bis max. 13,65 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Erweiterbar bis zu einer Arbeitshöhe von 13,65 m, daher bereits im Grundmodul inkl. Plattform mit Durchstiegsklappe ausgerüstet.
- Praktisches Kleingerüst, bequem zu handhaben, für Innen- und Außenarbeiten in geringen Höhen.
- Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung (Klapptmaß nur 0,25 x 0,85 m).
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004, d. h. hier mit 404 kg.
- Standardmäßige Rollen: 125 mm mit Zapfen (nicht spindelbar) mit Gummibeschichtung bis Arbeitshöhe 6,55m.



Produkteigenschaften



Arbeitshöhe 2.95 m	Garantie 10 Jahre	Gerüstbreite 1.45 m	Gerüsthöhe 1.65 m	Gerüstklasse 3 (= 200 kg/m²)
Gerüstlänge 1.8 m	Gewicht 52.8 kg	Holmdurchmesser 50 mm	Klauenart automatisch	Plattformbreite 1.2 m
Plattformgröße 1,2m × 1,8m	Plattformhöhe 0.95 m	Plattformlänge 1.8 m	Rollen spindelbar Nein	Rollendurchmesser 125 mm
Sprossendurchmesser 50 mm	Transportabmessungen 0 mm × 0 mm × 0 mm	Türengängig Nein		