



CompactMaster 2T - Basispaket - 53400

Schnell und sicher in größeren Höhen: modular erweiterbares Klappgerüst mit kompaktem Transportmaß und schnellem Auf- und Abbau.

Produktbeschreibung

- Das Basispaket zum Aufstocken bis auf 13,55m Arbeitshöhe.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,85 m bis max. 13,65 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Erweiterbar bis zu einer Arbeitshöhe von 13,65 m, daher bereits im Grundmodul inkl. Plattform mit Durchstiegsklappe ausgerüstet.
- Praktisches Kleingerüst, bequem zu handhaben, für Innen- und Außenarbeiten in geringen Höhen.
- Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung (Klappmaß nur 0,25 x 0,85 m).
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004, d. h. hier mit 404 kg.
- Standardmäßige Rollen: 125 mm mit Zapfen (nicht spindelbar) mit Gummibeschichtung bis Arbeitshöhe 6,55m.



Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	2.95 m
-------------	--------



Garantie	10 Jahre
Gerüstbreite	1.45 m
Gerüsthöhe	1.65 m
Gerüstkategorie	3 (= 200 kg/m ²)
Gerüslänge	1.8 m
Gewicht	52.8 kg
Holmdurchmesser	50 mm
Klaunart	automatisch
Plattfornbreite	1.2 m
PlattforngröÙe	1,2m × 1,8m
Plattfornhöhe	0.95 m
Plattfornlänge	1.8 m
Rollen spindelbar	Nein
Rollendurchmesser	125 mm
Sprossendurchmesser	50 mm
Transportabmessungen	0 mm × 0 mm × 0 mm
Türegängig	Nein

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

office@zarges.at

www.zarges.com/at

Stand 28.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.