




PaxTower 1T - 53516

Das handliche 1-Klick-Klappturmgerüst für den anspruchsvollen Handwerker. Schnell aufbauen, robust stehen, sicher arbeiten.

Produktbeschreibung

- Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick.
- Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert.
- Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
- Nach neuer EN 1004-1 – ausser Basispaket 53510.
- Gerüstlänge: 1,80 m; Gerüstbreite: 0,72 m.
- Nach neuer EN 1004; Gerüstklaasse 3 (belastbar bis 200kg/m²).
- 125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse; diese sind durch Rollenadapter (Bestell-Nr. 42794) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar.
- Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm.



Produkteigenschaften

Arbeitshöhe 7.55 m	Garantie 10 Jahre	Gerüstbreite 0.72 m	Gerüsthöhe 6.65 m	Gerüstklaasse 3 (= 200 kg/m²)
Gerüstlänge 1.8 m	Gewicht 130.4 kg	Holmdurchmesser 45 mm	Klauenart automatisch	Normen EN 1004-1



Plattformbreite 0,6 m	Plattformgröße 0,6m × 1,8m	Plattformhöhe 5.55 m	Plattformlänge 1.8 m	Rollen spindelbar Nein
Rollendurchmesser 125 mm	Sprossendurchmesser 45 mm	Transportabmessungen 2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm	Türengängig Ja	