DATENBLATT

PaxTower 1T - 53516

Das handliche 1-Klick-Klappgerüst für den anspruchsvollen Handwerker. Schnell aufbauen, robust stehen, sicher arbeiten.















PRODUKTBESCHREIBUNG

- Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick.
- Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert.
- Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
- Nach neuer EN 1004-1 – ausser Basispaket 53510.
- Gerüstlänge: 1,80 m; Gerüstbreite: 0,72 m.
- Nach neuer EN 1004; Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m²).
- 125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse; diese sind durch Rollenadapter (Bestell-Nr. 42794) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar.
- Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Arbeitshöhe	7.55 m
Garantie	10 Jahre
Gerüstbreite	0.72 m
Gerüsthöhe	6.65 m
Gerüstklasse	3 (= 200 kg/m²)

Eigenschaft	Wert
Gerüstlänge	1.8 m
Gewicht	130.4 kg
Holmdurchmesser	45 mm
Klauenart	automatisch
Normen	EN 1004-1
Plattformbreite	0.6 m
Plattformgröße	0,6m × 1,8m
Plattformhöhe	5.55 m
Plattformlänge	1.8 m
Rollen spindelbar	Nein
Rollendurchmesser	125 mm
Sprossendurchmesser	45 mm
Transportabmessungen	2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm
Türengängig	Ja

ZARGES GMBH
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 11.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.