




# PaxTower S-PLUS 1T - 53523

Das handliche 1-Klick-Klappperüst für den anspruchsvollen Handwerker mit dem S-PLUS-Geländer für mehr Sicherheit beim Auf- und Abbau.

## Produktbeschreibung

- Sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufende Geländer und Plattformen im 2m-Abstand.
- Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick.
- Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert.
- Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
- Gerüstlänge: 1,80 m; Gerüstbreite: 0,72 m.
- Nach neuer EN 1004; Gerüstklaasse 3 (belastbar bis 200kg/m<sup>2</sup>).
- 125 mm Lenkketten mit Feststellbremse; diese sind durch Rollenadapter (Bestell-Nr. 42794) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar.
- Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm.



## Produkteigenschaften

| Arbeitshöhe | Garantie | Gerüstbreite | Gerüsthöhe | Gerüstklaasse                |
|-------------|----------|--------------|------------|------------------------------|
| 4.55 m      | 10 Jahre | 0.72 m       | 3.65 m     | 3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> ) |



|                                    |                                      |                                                           |                                 |                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Gerüstlänge<br><b>1.8 m</b>        | Gewicht<br><b>79.5 kg</b>            | Holmdurchmesser<br><b>45 mm</b>                           | Klauenart<br><b>automatisch</b> | Normen<br><b>EN 1004-1</b>       |
| Plattformbreite<br><b>0.6 m</b>    | Plattformgröße<br><b>0,6m × 1,8m</b> | Plattformhöhe<br><b>2.55 m</b>                            | Plattformlänge<br><b>1.8 m</b>  | Rollen spindelbar<br><b>Nein</b> |
| Rollendurchmesser<br><b>125 mm</b> | Sprossendurchmesser<br><b>45 mm</b>  | Transportabmessungen<br><b>2.150 mm × 750 mm × 750 mm</b> | Türengängig<br><b>Ja</b>        |                                  |