



Variomaster T - 53795

Für schnellen Einsatz und sicheren Stand: kompakt zusammenklappbar und schnell aufgebaut.

Produktbeschreibung

- Für schnellen Einsatz und sicheren Stand: kompakt zusammenklappbar und schnell aufgebaut.
- Einfache Höhenverstellung durch nur eine Person nach dem selbst arretierenden Schiebeleiter-Prinzip.
- Einfach und kompakt zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
- Ausziehbare Ausleger mit stabilen Spindeln für sicheren Stand und Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- Großflächige Arbeitsplattform 0,50 x 1,95 m bzw. 0,60 x 2,50 m.
- Umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
- Einfache Höhenverstellung nach dem selbst arretierenden Schiebeleiter-Prinzip, dadurch können unterschiedliche Höhen mit nur einer Arbeitsbühne erreicht werden.
- Bedienung der Höhenverstellung durch eine Person.
- Einfach zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
- Dank Fahrrollen im aufgebauten sowie zusammengeklappten Zustand sehr leicht verfahrbar sowie türengängig (Bestell-Nr. 53794).
- Beim Einsatz im Innenbereich werden keine Ballastgewichte benötigt.





- Zwei Größen mit Höhenverstellung von 1,25 m bis 2,46 m bzw. 1,81 m bis 3,58 m Plattformhöhe.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	5.6 m
Belastung	max. 300 kg
Breite, ausgefahren	2.85 m
Breite, eingefahren	2.85 m
Garantie	10 Jahre
Geländerhöhe	1 m
Gerüsthöhe	2,87m - 4,64m
Gerüsthöhe	2.87 m
Gewicht	119 kg
Grundfläche, Ausleger ausgefahren L x B	2,3m × 2,85 m
Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B	1,2m × 2,85 m
Länge, ausgefahren	2.3 m
Länge, eingefahren	1.2 m
Material Plattform	verleimte Sperrholzplatte
Plattformbreite	0.6 m
Plattformhöhe	1,81m - 3,58m
Plattformlänge	2.5 m
Stufentiefe	30 mm



Transportabmessungen

2.850 mm × 1.180 mm × 750 mm

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

office@zarges.at

www.zarges.com/at

Stand 12.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.