
DATENBLATT

Mehrzügige Steigleiter-Anlagen, Aluminium natur - 58657

Mehrzügige Zugangslösung mit Umstiegsplattform für Gebäude und Maschinen.







PRODUKTBESCHREIBUNG

- Zur ortsfesten Montage an Gebäuden zur Wartung nach DIN 18 799-1, oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1 oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4.
- Mit Rückenschutzkorb.
- Leiterbreite: 520 mm.
- Wandhalter mit verschiedenen Wandabständen bis 600 mm wählbar.
- Der Abstand der Wandhalter untereinander beträgt maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden.
- Sicherungsschranken, Zustiegssicherungen sowie Podeste können je nach Anforderung ausgewählt werden.
- Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, fertigen wir auf Anfrage.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang.
Nachfolgend aufgeführte, zweizügige Anlagenpreise sind folgendermaßen kalkuliert: Wandhalter in U-Bügelform, 200 mm starr, beidseitige gerade Ausstiegsholme, Umstiegsplattform, inkl. Rückenschutzkorb nach DIN 18 799-1.Für davon abweichende Anforderungen nutzen Sie bitte unser Planungssystem für Steigleitern.

ZARGES GMBH
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 14.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.