




Mehrzügige Steigleiter- Anlagen, Edelstahl V4A - 58838

Mehrzügige Zugangslösung mit Umstiegsplattform für Gebäude und Maschinen.

Produktbeschreibung

- Zur ortsfesten Montage an Gebäuden zur Wartung nach DIN 18 799-1, oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1 oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4.
- Mit Rückenschutzkorb.
- Leiterbreite: 520 mm.
- Wandhalter mit verschiedenen Wandabständen bis 600 mm wählbar.
- Der Abstand der Wandhalter untereinander beträgt maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden.
- Material: Edelstahl, 1.4571 (AISI 316 Ti) nach EN 10088-2, Korrosionsklasse C4
- Sicherungsschranken, Zustiegssicherungen sowie Podeste können je nach Anforderung ausgewählt werden.
- Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, fertigen wir auf Anfrage.



Hinweise und Besonderheiten

Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang.

Nachfolgend aufgeführte, zweizügige Anlagenpreise



sind folgendermaßen kalkuliert: Wandhalter in U-
Bügelform, 200 mm starr, beidseitige gerade
Ausstiegsholme, Umstiegsplattform, inkl.
Rückenschutzkorb nach DIN 18 799-1. Für davon
abweichende Anforderungen nutzen Sie bitte unser
Planungssystem für Steigleitern.

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

office@zarges.at

www.zarges.com/at

Stand 15.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.