# Tankwagenleiter

# Basismodul - 591000

Sicherer Zugang zur Wartung, Befüllung oder Reinigung von Tank- und Kesselwagen.

## Produktbeschreibung

- Sicherer Zugang zur Wartung, Befüllung oder Reinigung von Tank- und Kesselwagen.
- Einsatzbereiche: Lebenmittelindustrie, chemische und petrochemische Industie und Schienenfahrzeuge.
- Mögliche Plattformhöhen von 2.770 mm bis zu 4.100 mm.
- Bequeme Höhenverstellung im Raster von 280 mm mittels zweiteiliger Schiebeleiter und Seilwinde.
- Beidseitiger Handlauf an der Schiebeleiter für maximale Sicherheit beim Aufstieg.
- Einfach per Hand verschiebbar durch Fahrwerk mit zwei Bock- und Lenkrollen.
- Verschiedene Kombinationsmöglichkeiten machen unsere Tankwagenleiter maximal flexibel. Kombinieren Sie das Basismodul mit den Pflicht- und Optionsmodulen Ihrer Wahl.
- Aufstieg mit 30 mm tiefen Sprossen aus Alu-Strangpressprofil.
- Geländer wahlweise rund oder rechteckig.
- Wahlweise unterschiedliche Fahrwerksvarianten je nach Anforderung.
- Optional mit 600 mm breiter Plattform in drei

unterschiedlichen Längen.

- Plattformbelag: Aluminium gerieft.

## Hinweise und Besonderheiten

Sollten Ihre Anforderungen mit dem bestehenden Modulsystem nicht erfüllt werden können, erhalten Sie von uns auch eine auf Ihre Anforderungen abgestimmte Lösung!

## Produkteigenschaften

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Belastung<br>**max. 150 kg** | Beschichtung<br>**natur** | Garantie<br>**10 Jahre** | Gewicht<br>**52.3 kg** | Material<br>**Aluminium** |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung<br>**gebördelt** | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht<br>**265 mm** | Sprossen-/Stufenart<br>**geriffelt** | Stufentiefe<br>**30 mm** | Transportabmessungen<br>**3.415 mm × 1.020 mm × 350 mm** |