



K 470 Universalkiste

Die Baureihe K 470 bietet mit 25 Größen eine einzigartige Auswahl an Standardgrößen. Das Fassungsvermögen reicht von 13 l bis 829 l. Individuelle Sondergrößen möglich.

Produktbeschreibung

- Platzsparend und sicher lagern und transportieren durch Stapellecken aus Aluminiumguss.
- Schutz vor Staub und Nässe durch umlaufend geschäumte Deckeldichtung, optional mit Schutzart IP 65 oder IP 67.
- Große und ergonomische Griffe und Verschlüsse vereinfachen das Handling, auch mit Handschuhen.
- Unempfindlich gegen Hitze und Kälte, getestet von – 54 °C bis + 80 °C.
- Zahlreiche Qualitätsmerkmale, u.a. vollverschweißte Profile, Edelstahlscharnierbänder, Sicken und Vollnieten garantieren eine lange Lebensdauer. Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß bietet extra Stabilität.
- 25 Standardgrößen, kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.
- Deckel mit Edelstahlscharnierband, zwei Gurtbändern und umlaufend eingeschäumter Dichtung im Deckel.
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapellecken aus Aluminiumguss.
- Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen.
- UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter





gegen Mehrpreis möglich.

- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung.
- Je nach Höhe umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
- Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.

Hinweise und Besonderheiten

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

Schutzart IP 65 gegen Mehrpreis möglich.

Prägung gegen Mehrpreis möglich.

Produkteigenschaften

Dichtung	geschäumte Deckeldichtung
Farbe der Stapelecken	Alu, natur
Garantie	10 Jahre
Griffe	Federfallgriffe
Integrierte Rollen	nein
Material	Aluminium
Material der Stapelecken	Aluminium



Stapelecken

ja

Verschlüsse

Comfortverschlüsse

Produktvarianten

	40835	40677	40810	40568	40678	40564
Außenmaß max. L x B x H	400 mm × 300 mm × 180 mm	400 mm × 300 mm × 340 mm	600 mm × 400 mm × 180 mm	600 mm × 400 mm × 250 mm	600 mm × 400 mm × 340 mm	600 mm × 400 mm × 410 mm
Ecksicken	nein	ja	nein	ja	ja	ja
Gewicht	2.6 kg	3.1 kg	4.2 kg	4.8 kg	5 kg	5.3 kg
Innenmaß L x B x H	350 mm × 250 mm × 150 mm	350 mm × 250 mm × 310 mm	550 mm × 350 mm × 150 mm	550 mm × 350 mm × 220 mm	550 mm × 350 mm × 310 mm	550 mm × 350 mm × 380 mm
Passende Schaumauskleidung	43860	43861	43862	43863	43864	43865
Umlaufende Sicken	nein	nein	nein	nein	ja	ja
Volumen	13 l	27 l	29 l	42 l	60 l	73 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung	26 kg	45 kg	60 kg	65 kg	70 kg	75 kg
	40849	40859	40836	40837	40839	40841
Außenmaß max. L x B x H	600 mm × 600 mm × 250 mm	600 mm × 600 mm × 410 mm	600 mm × 600 mm × 610 mm	650 mm × 480 mm × 480 mm	650 mm × 610 mm × 470 mm	740 mm × 510 mm × 410 mm
Ecksicken	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Gewicht	5.6 kg	6.6 kg	7.8 kg	6.5 kg	7.4 kg	6.9 kg
Innenmaß L x B x H	550 mm × 550 mm × 220 mm	550 mm × 550 mm × 380 mm	550 mm × 550 mm × 580 mm	600 mm × 430 mm × 450 mm	600 mm × 560 mm × 440 mm	690 mm × 460 mm × 380 mm
Passende Schaumauskleidung	43866	43867	43868	43869	43871	43873
Umlaufende Sicken	nein	ja	ja	ja	ja	ja
Volumen	66 l	115 l	175 l	116 l	148 l	121 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung	65 kg	75 kg	94 kg	70 kg	83 kg	71 kg



	40842	40843	40565	40566	40844	40845
Außenmaß max. L x B x H	740 mm x 690 mm x 370 mm	740 mm x 690 mm x 460 mm	800 mm x 600 mm x 410 mm	800 mm x 600 mm x 610 mm	830 mm x 530 mm x 550 mm	950 mm x 530 mm x 430 mm
Ecksicken	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Gewicht	8 kg	8.6 kg	10 kg	12 kg	11.1 kg	11 kg
Innenmaß L x B x H	690 mm x 640 mm x 340 mm	690 mm x 640 mm x 430 mm	750 mm x 550 mm x 380 mm	750 mm x 550 mm x 580 mm	780 mm x 480 mm x 520 mm	900 mm x 480 mm x 400 mm
Passende Schaumauskleidung	43874	43875	43877	43878	43879	43880
Umlaufende Sicken	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Volumen	150 l	190 l	157 l	239 l	195 l	173 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung	84 kg	100 kg	102 kg	126 kg	103 kg	93 kg

	40846	40567	40847	40580	40848	40875
Außenmaß max. L x B x H	950 mm x 690 mm x 480 mm	1.000 mm x 500 mm x 410 mm	1.200 mm x 400 mm x 180 mm	1.200 mm x 800 mm x 510 mm	1.400 mm x 450 mm x 250 mm	1.600 mm x 600 mm x 495 mm
Ecksicken	ja	ja	nein	ja	ja	ja
Gewicht	13.4 kg	10.9 kg	7.5 kg	20 kg	9.5 kg	23.5 kg
Innenmaß L x B x H	900 mm x 640 mm x 450 mm	950 mm x 450 mm x 380 mm	1.150 mm x 350 mm x 150 mm	1.150 mm x 750 mm x 480 mm	1.350 mm x 400 mm x 220 mm	1.550 mm x 550 mm x 465 mm
Passende Schaumauskleidung	43881	43882	43887	43884	43888	43885
Umlaufende Sicken	ja	ja	nein	ja	nein	ja
Volumen	259 l	162 l	60 l	414 l	119 l	396 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung	115 kg	65 kg	50 kg	183 kg	65 kg	150 kg

	40876
Außenmaß max. L x B x H	1.700 mm x 800 mm x 700 mm
Ecksicken	ja
Gewicht	30 kg



	40876
Innenmaß L x B x H	1.650 mm × 750 mm × 670 mm
Passende Schaumauskleidung	43886
Umlaufende Sicken	ja
Volumen	829 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung	200 kg

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

office@zarges.at

www.zarges.com/at

Stand 3.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.