K 424 XC Mobil Box

Die neue K 424 XC vereint die legendäre Qualität der ZARGES Kisten mit neuer Mobilität.

Produktbeschreibung

- Durch integrierte Rollen und den Ausziehgriff punktet die K 424 XC mit Mobilität und Ergonomie.
- Umlaufende Sicken und Ecksicken bieten zusätzliche Formstabilität, sodass bei geringem Eigengewicht eine hohe Belastung von bis zu 50 kg möglich ist.
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus Aluminiumguss und integrierte Stapelelemente im Trägerrahmen.
- Für erhöhte Geländegängigkeit sind weitere Rollensets erhältlich.
- Robuste, mobile Aluminiumkiste in ZARGES Qualität, hohe Lebensdauer, zuverlässiger Begleiter.
- Optimale Mobilität durch integrierte 50 mm Rollen und Ausziehgriff (Bestell-Nr. 41810-41814) bzw. zweiten Federfallgriff an der Stirnseite (Bestell-Nr. 41815).
- Hohe Laufruhe durch Spezialrollen ø 50 mm aus Polyurethan und Polyamid.
- ZARGES Comfort-Verschlüsse mit extrem langer Lebensdauer, ausgestattet mit Steckschlössern.
- Hohe Belastbarkeit von bis zu 50 kg Gesamtgewicht bei geringem Eigengewicht.
- UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.

- Optionales Rollenset 125 mm oder Offroad Set 220 mm (für Kisten ab 60 Liter Volumen) für erhöhte Geländegängigkeit erhältlich.
- Umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Vielseitig durch ein umfangreiches Programm an anpassbaren Innenausstattungen.
- Staub- und Spritzwasserschutz durch umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung.

Hinweise und Besonderheiten

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

Produkteigenschaften

Dichtung **geschäumte Deckeldichtung**	Farbe der Stapelecken **Alu, natur**	Griffe **Federfallgriffe**	Integrierte Rollen **ja**	Material **Aluminium**
Material der Stapelecken **Aluminium**	Rollendurchmesser **50 mm**	Stapelecken **ja**	Verschlüsse **Comfortverschlüsse**	

Produktvarianten

Artikel-Nr. **41810**	Artikel-Nr. **41811**	Artikel-Nr. **41812**
Außenmaß max. L x B x H **550 mm × 400 mm × 233 mm**	Außenmaß max. L x B x H **600 mm × 400 mm × 385 mm**	Außenmaß max. L x B x H **800 mm × 400 mm × 455 mm**

Ecksicken **nein**	Ecksicken **ja**	Ecksicken **ja**
Gewicht **6.3 kg**	Gewicht **7.3 kg**	Gewicht **9 kg**
Innenmaß L x B x H **516 mm × 350 mm × 159 mm**	Innenmaß L x B x H **550 mm × 350 mm × 310 mm**	Innenmaß L x B x H **750 mm × 350 mm × 380 mm**
Umlaufende Sicken **nein**	Umlaufende Sicken **ja**	Umlaufende Sicken **ja**
Volumen **28 l**	Volumen **60 l**	Volumen **99 l**
Ziehgriff **3-teilig**	Ziehgriff **3-teilig**	Ziehgriff **2-teilig**
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung **25 kg**	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung **25 kg**	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung **35 kg**
max. Gesamtgewicht **25 kg**	max. Gesamtgewicht **25 kg**	max. Gesamtgewicht **35 kg**
Artikel-Nr. **41813**	Artikel-Nr. **41814**	Artikel-Nr. **41815**
Außenmaß max. L x B x H **800 mm × 500 mm × 385 mm**	Außenmaß max. L x B x H **800 mm × 685 mm × 485 mm**	Außenmaß max. L x B x H **960 mm × 400 mm × 455 mm**
Ecksicken **ja**	Ecksicken **ja**	Ecksicken **ja**
Gewicht **9.5 kg**	Gewicht **12 kg**	Gewicht **9.5 kg**
Innenmaß L x B x H	Innenmaß L x B x H	Innenmaß L x B x H

750 mm × 450 mm × 310 mm	750 mm × 635 mm × 410 mm	910 mm × 350 mm × 380 mm
Umlaufende Sicken **ja**	Umlaufende Sicken **ja**	Umlaufende Sicken **ja**
Volumen **105 l**	Volumen **195 l**	Volumen **120 l**
Ziehgriff **2-teilig**	Ziehgriff **2-teilig**	Ziehgriff **2. Federfallgriff**
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung **35 kg**	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung **35 kg**	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung **50 kg**
max. Gesamtgewicht **35 kg**	max. Gesamtgewicht **35 kg**	max. Gesamtgewicht **50 kg**