



Transportkiste K 470 Plus - Haubenbehälter

Mit der K 470 Plus verfolgt ZARGES ein innovatives Verpackungskonzept: ein zweiteiliges Transportsystem, bestehend aus Oberteil und Unterteil. So können verschieden hohe Elemente miteinander kombiniert werden, wodurch viele Variationsmöglichkeiten entstehen.



Produktbeschreibung

- Zweiteiliges Transportsystem, bestehend aus Oberteil und Unterteil.
- Flexibel kombinierbar durch 2 Grundmaße, die mit unterschiedlich hohen Oberteilen kombinierbar sind.
- Einfacher und ergonomischer Zugang zum Inhalt über den Deckel oder durch Abnehmen des Oberteils. So wird der Hebeweg verringert und der Betrieb von Geräten in der Kiste ermöglicht.
- Zur Baureihe K 470 stapelbar.
- Kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.
- Abnehmbares Oberteil und Deckel ausgestattet mit umlaufender Dichtung.
- Deckel mit Edelstahlscharnieren.
- 2 Grundmaße (550 x 350 mm und 750 x 550 mm) standardmäßig verfügbar, Sondermaße möglich, bitte anfragen.
- Je nach Höhe umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.





- Stapelbare Universalkiste aus Aluminium.
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus Aluminiumguss.
- Profilstöße vollverschweißt.
- Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung.
- ZARGES Comfort-Verschluss für ergonomische Bedienbarkeit und extrem lange Lebensdauer.

Produkteigenschaften

Dichtung geschäumte Deckeldichtung	Farbe der Stapelecken Alu, natur	Griffe Federfallgriffe	Integrierte Rollen nein	Material Aluminium
Material der Stapelecken Aluminium	Stapelecken ja	Verschlüsse Comfortverschlüsse		

Produktvarianten

Artikel-Nr. 40500	Artikel-Nr. 40501	Artikel-Nr. 40502
Außenmaß max. L x B x H 600 mm x 400 mm x 180 mm	Außenmaß max. L x B x H 600 mm x 400 mm x 250 mm	Außenmaß max. L x B x H 600 mm x 400 mm x 410 mm



Bezeichnung	Bezeichnung	Bezeichnung
Unterteil	Oberteil: Gesamthöhe mit Unterteil 150 mm: 370 mm	Oberteil: Gesamthöhe mit Unterteil 150 mm: 530 mm
Ecksicken	Ecksicken	Ecksicken
nein	ja	ja
Gewicht	Gewicht	Gewicht
2.6 kg	4 kg	4.7 kg
Innenmaß L x B x H	Innenmaß L x B x H	Innenmaß L x B x H
550 mm x 350 mm x 150 mm	550 mm x 350 mm x 230 mm	550 mm x 350 mm x 390 mm
Umlaufende Sicken	Umlaufende Sicken	Umlaufende Sicken
nein	nein	ja
Volumen	Volumen	Volumen
29 l	42 l	73 l
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
40503	40504	40505
Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H
800 mm x 600 mm x 180 mm	800 mm x 600 mm x 250 mm	800 mm x 600 mm x 410 mm
Bezeichnung	Bezeichnung	Bezeichnung
Unterteil	Unterteil	Oberteil: Gesamthöhe 530 bzw. 600 mm
Ecksicken	Ecksicken	Ecksicken
nein	ja	ja
Gewicht	Gewicht	Gewicht
4.8 kg	5.5 kg	8.6 kg
Innenmaß L x B x H	Innenmaß L x B x H	Innenmaß L x B x H
750 mm x 550 mm x 150 mm	750 mm x 550 mm x 220 mm	750 mm x 550 mm x 390 mm



Umlaufende Sicken nein	Umlaufende Sicken nein	Umlaufende Sicken ja
Volumen 62 l	Volumen 91 l	Volumen 157 l
Artikel-Nr. 40506		
Außenmaß max. L x B x H 800 mm x 600 mm x 610 mm		
Bezeichnung Oberteil: Gesamthöhe 730 bzw. 800 mm		
Ecksicken ja		
Gewicht 10.5 kg		
Innenmaß L x B x H 750 mm x 550 mm x 590 mm		
Umlaufende Sicken ja		
Volumen 240 l		