



Mitraset Classic 19"-Gehäuse

Tragegehäuse für die Aufnahme von Elektronik-Geräten im 19" Raster.

Produktbeschreibung

- Schutz vor mechanischen Belastungen wie Stöße, Schläge und Schwingungen. Optional Schutz vor elektromagnetischen Störungen.
- Schutzzart IP 65.
- Schutz vor Umwelteinwirkungen wie Hitze, Feuchtigkeit, Nässe und Staub.
- Für Zuladungen bis 100 kg. Höhere Zuladungen sind im Einzelfall zu prüfen.
- 3 - 16 Höheneinheiten (HE), Nenntiefe (NT) 219 - 762 mm.
- Gehäuse der Nenntiefen 219 mm, 350 mm und 480 mm sind zueinander stapelbar.
- Elastisch aufgehängter Schwingrahmen.
- Stapelsegmente am Gehäuse oben und unten.
- Seitenwände mit Vertiefungen für Fallgriffe.
- Vertiefung auch für den geschützten Einbau von Druckausgleichsventilen und Feuchtigkeitsanzeiger geeignet.
- Deckel mit Knebelschnellverschlüssen.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung.
- Zulassung nach VG 95447.
- Getestet nach AECTP-Normen.





- Prüfung nach MIL-STD-810.
- Deutlich bessere Abschirmungseigenschaften gegenüber Kunststoffgehäusen. Bei Bedarf können diese durch besondere Maßnahmen noch weiter verbessert werden.
- Sondermodifikationen möglich.
- Made in Germany

Hinweise und Besonderheiten

Auch als UN- zugelassene Gefahrgutverpackung

lieferbar.

Umfangreiche Sonderausstattung für zahlreiche

Einsatzmöglichkeiten.

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
45702	45708	45714
Außenmaß max. L x B x H 303 mm × 534 mm × 214,5 mm	Außenmaß max. L x B x H 303 mm × 534 mm × 259 mm	Außenmaß max. L x B x H 303 mm × 534 mm × 303,5 mm
Einbauhöhe 3 HE/U	Einbauhöhe 4 HE/U	Einbauhöhe 5 HE/U
Gewicht 6.6 kg	Gewicht 7 kg	Gewicht 7.3 kg
Nenntiefe 219 mm	Nenntiefe 219 mm	Nenntiefe 219 mm
Artikel-Nr. 45726	Artikel-Nr. 45720	Artikel-Nr. 45732



Außenmaß max. L x B x H 303 mm × 534 mm × 392,5 mm	Außenmaß max. L x B x H 303 mm × 534 mm × 348 mm	Außenmaß max. L x B x H 303 mm × 534 mm × 437 mm
Einbauhöhe 7 HE/U	Einbauhöhe 6 HE/U	Einbauhöhe 8 HE/U
Gewicht 7.8 kg	Gewicht 7.5 kg	Gewicht 8.2 kg
Nenntiefe 219 mm	Nenntiefe 219 mm	Nenntiefe 219 mm
Artikel-Nr. 45738	Artikel-Nr. 45744	Artikel-Nr. 45750
Außenmaß max. L x B x H 303 mm × 534 mm × 481,5 mm	Außenmaß max. L x B x H 303 mm × 534 mm × 526 mm	Außenmaß max. L x B x H 303 mm × 534 mm × 570,5 mm
Einbauhöhe 9 HE/U	Einbauhöhe 10 HE/U	Einbauhöhe 11 HE/U
Gewicht 8.4 kg	Gewicht 8.6 kg	Gewicht 8.8 kg
Nenntiefe 219 mm	Nenntiefe 219 mm	Nenntiefe 219 mm
Artikel-Nr. 45756	Artikel-Nr. 45704	Artikel-Nr. 45710
Außenmaß max. L x B x H 303 mm × 534 mm × 615 mm	Außenmaß max. L x B x H 434 mm × 534 mm × 214,5 mm	Außenmaß max. L x B x H 434 mm × 534 mm × 259 mm
Einbauhöhe 12 HE/U	Einbauhöhe 3 HE/U	Einbauhöhe 4 HE/U
Gewicht	Gewicht	Gewicht



9 kg	8.6 kg	9 kg
Nenntiefe 219 mm	Nenntiefe 350 mm	Nenntiefe 350 mm
Artikel-Nr. 45716	Artikel-Nr. 45722	Artikel-Nr. 45728
Außenmaß max. L x B x H 434 mm × 534 mm × 303,5 mm	Außenmaß max. L x B x H 434 mm × 534 mm × 348 mm	Außenmaß max. L x B x H 434 mm × 534 mm × 348 mm
Einbauhöhe 5 HE/U	Einbauhöhe 6 HE/U	Einbauhöhe 7 HE/U
Gewicht 9.3 kg	Gewicht 9.6 kg	Gewicht 10 kg
Nenntiefe 350 mm	Nenntiefe 350 mm	Nenntiefe 350 mm
Artikel-Nr. 45734	Artikel-Nr. 45740	Artikel-Nr. 45746
Außenmaß max. L x B x H 434 mm × 534 mm × 437 mm	Außenmaß max. L x B x H 434 mm × 534 mm × 481,5 mm	Außenmaß max. L x B x H 434 mm × 534 mm × 526 mm
Einbauhöhe 8 HE/U	Einbauhöhe 9 HE/U	Einbauhöhe 10 HE/U
Gewicht 10.3 kg	Gewicht 10.7 kg	Gewicht 11 kg
Nenntiefe 350 mm	Nenntiefe 350 mm	Nenntiefe 350 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.



45752	45758	45706
Außenmaß max. L x B x H 434 mm × 534 mm × 570,5 mm	Außenmaß max. L x B x H 434 mm × 534 mm × 615 mm	Außenmaß max. L x B x H 564 mm × 534 mm × 214,5 mm
Einbauhöhe 11 HE/U	Einbauhöhe 12 HE/U	Einbauhöhe 3 HE/U
Gewicht 11.3 kg	Gewicht 11.6 kg	Gewicht 10.7 kg
Nenntiefe 350 mm	Nenntiefe 350 mm	Nenntiefe 480 mm
Artikel-Nr. 45712	Artikel-Nr. 45718	Artikel-Nr. 45724
Außenmaß max. L x B x H 564 mm × 534 mm × 259 mm	Außenmaß max. L x B x H 564 mm × 534 mm × 303,5 mm	Außenmaß max. L x B x H 564 mm × 534 mm × 348 mm
Einbauhöhe 4 HE/U	Einbauhöhe 5 HE/U	Einbauhöhe 6 HE/U
Gewicht 11.1 kg	Gewicht 11.4 kg	Gewicht 11.9 kg
Nenntiefe 480 mm	Nenntiefe 480 mm	Nenntiefe 480 mm
Artikel-Nr. 45730	Artikel-Nr. 45736	Artikel-Nr. 45742
Außenmaß max. L x B x H 564 mm × 534 mm × 392,5 mm	Außenmaß max. L x B x H 564 mm × 534 mm × 437 mm	Außenmaß max. L x B x H 564 mm × 534 mm × 481,5 mm
Einbauhöhe 7 HE/U	Einbauhöhe 8 HE/U	Einbauhöhe 9 HE/U



Gewicht 12.2 kg	Gewicht 12.6 kg	Gewicht 13 kg
Nenntiefe 480 mm	Nenntiefe 480 mm	Nenntiefe 480 mm
Artikel-Nr. 45748	Artikel-Nr. 45754	Artikel-Nr. 45760
Außenmaß max. L x B x H 564 mm × 534 mm × 526 mm	Außenmaß max. L x B x H 564 mm × 534 mm × 570,5 mm	Außenmaß max. L x B x H 564 mm × 534 mm × 615 mm
Einbauhöhe 10 HE/U	Einbauhöhe 11 HE/U	Einbauhöhe 12 HE/U
Gewicht 13.3 kg	Gewicht 13.7 kg	Gewicht 14.1 kg
Nenntiefe 480 mm	Nenntiefe 480 mm	Nenntiefe 480 mm
Artikel-Nr. 45803	Artikel-Nr. 45804	Artikel-Nr. 45805
Außenmaß max. L x B x H 704 mm × 534 mm × 214,5 mm	Außenmaß max. L x B x H 704 mm × 534 mm × 259 mm	Außenmaß max. L x B x H 704 mm × 534 mm × 303,5 mm
Einbauhöhe 3 HE/U	Einbauhöhe 4 HE/U	Einbauhöhe 5 HE/U
Gewicht 13.5 kg	Gewicht 14.1 kg	Gewicht 14.7 kg
Nenntiefe 610 mm	Nenntiefe 610 mm	Nenntiefe 610 mm



Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
45806	45807	45808
Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H
704 mm × 534 mm × 348 mm	704 mm × 534 mm × 392,5 mm	704 mm × 534 mm × 437 mm
Einbauhöhe	Einbauhöhe	Einbauhöhe
6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Gewicht	Gewicht	Gewicht
15.2 kg	15.9 kg	16.6 kg
Nenntiefe	Nenntiefe	Nenntiefe
610 mm	610 mm	610 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
45809	45810	45811
Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H
704 mm × 534 mm × 481,5 mm	704 mm × 534 mm × 526 mm	704 mm × 534 mm × 570,5 mm
Einbauhöhe	Einbauhöhe	Einbauhöhe
9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U
Gewicht	Gewicht	Gewicht
17.1 kg	17.5 kg	24.7 kg
Nenntiefe	Nenntiefe	Nenntiefe
610 mm	610 mm	610 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
45812	45814	45816
Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H
704 mm × 534 mm × 615 mm	704 mm × 534 mm × 704 mm	704 mm × 534 mm × 793 mm
Einbauhöhe	Einbauhöhe	Einbauhöhe



12 HE/U	14 HE/U	16 HE/U
Gewicht 18.6 kg	Gewicht 19.9 kg	Nenntiefe 610 mm
Nenntiefe 610 mm	Nenntiefe 610 mm	
Artikel-Nr. 45863	Artikel-Nr. 45864	Artikel-Nr. 45865
Außenmaß max. L x B x H 856 mm × 534 mm × 214,5 mm	Außenmaß max. L x B x H 856 mm × 534 mm × 259 mm	Außenmaß max. L x B x H 856 mm × 534 mm × 303,5 mm
Einbauhöhe 3 HE/U	Einbauhöhe 4 HE/U	Einbauhöhe 5 HE/U
Gewicht 16.2 kg	Gewicht 16.8 kg	Gewicht 17.4 kg
Nenntiefe 762 mm	Nenntiefe 762 mm	Nenntiefe 762 mm
Artikel-Nr. 45866	Artikel-Nr. 45867	Artikel-Nr. 45868
Außenmaß max. L x B x H 856 mm × 534 mm × 348 mm	Außenmaß max. L x B x H 856 mm × 534 mm × 392,5 mm	Außenmaß max. L x B x H 856 mm × 534 mm × 437 mm
Einbauhöhe 6 HE/U	Einbauhöhe 7 HE/U	Einbauhöhe 8 HE/U
Gewicht 17.9 kg	Gewicht 18.6 kg	Gewicht 19.3 kg
Nenntiefe 762 mm	Nenntiefe 762 mm	Nenntiefe 762 mm



Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
45869	45870	45871
Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H
856 mm × 534 mm × 481,5 mm	856 mm × 534 mm × 526 mm	856 mm × 534 mm × 570,5 mm
Einbauhöhe	Einbauhöhe	Einbauhöhe
9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U
Gewicht	Gewicht	Gewicht
19.8 kg	20.2 kg	20.8 kg
Nenntiefe	Nenntiefe	Nenntiefe
762 mm	762 mm	762 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
45872	45874	45876
Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H
856 mm × 534 mm × 615 mm	856 mm × 534 mm × 704 mm	856 mm × 534 mm × 793 mm
Einbauhöhe	Einbauhöhe	Einbauhöhe
12 HE/U	14 HE/U	16 HE/U
Gewicht	Gewicht	Gewicht
21.3 kg	22 kg	23.8 kg
Nenntiefe	Nenntiefe	Nenntiefe
762 mm	762 mm	762 mm
Artikel-Nr.		
45878		
Außenmaß max. L x B x H		
856 mm × 534 mm × 882 mm		



Einbauhöhe

18 HE/U

Gewicht

25.6 kg

Nenntiefe

762 mm