



Deckel für Mitraset Racklite 19"-Gehäuse

Produktbeschreibung

- Elastische Stapelelemente an Gehäuse- und Deckelecken. Gleiche Nenniefen sind stapelbar.
- Deckel ausgestattet mit 4 Verschlusslaken.
- Deckel mit Versteifungsprägungen.
- Schutzart IP 65 nach DIN EN 60529 und IEC 34-5/529 durch geschweißtes Gehäuse und Deckel mit umlaufender Dichtung.
- Viele Sonderdeckel auf Anfrage.



Produktvarianten

| | 45933 | 45934 | 45935 | 45936 | 45937 | 45938 |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Außenmaß max. L x B x H | 55 mm x 591 mm x 271,5 mm | 55 mm x 591 mm x 316 mm | 55 mm x 591 mm x 360,5 mm | 55 mm x 591 mm x 405 mm | 55 mm x 591 mm x 449,5 mm | 55 mm x 591 mm x 494 mm |
| Deckelhöhe | 3 HE/U | 4 HE/U | 5 HE/U | 6 HE/U | 7 HE/U | 8 HE/U |
| Gewicht | 2.2 kg | 2.4 kg | 2.6 kg | 2.7 kg | 2.9 kg | 3.1 kg |

| | 45939 | 45940 | 45941 | 45942 |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Außenmaß max. L x B x H | 55 mm x 591 mm x 538,5 mm | 55 mm x 591 mm x 583 mm | 55 mm x 591 mm x 627,5 mm | 55 mm x 591 mm x 672 mm |
| Deckelhöhe | 9 HE/U | 10 HE/U | 11 HE/U | 12 HE/U |
| Gewicht | 3.3 kg | 3.4 kg | 3.6 kg | 3.8 kg |

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

office@zarges.at

www.zarges.com/at

Stand 29.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.