



Mitraset Racklite Basic 19"-Gehäuse

Tragegehäuse für die Aufnahme von Elektronik-Geräten
im 19" Raster.

Produktbeschreibung

- Für die Aufnahme von Elektronik-Geräten im 19" Raster nach VG 95446
- Variable Ausführungen in unterschiedlichen Nenntiefen und Höheneinheiten.
- Umfangreiche Sonderausstattung für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten.
- Schutzart IP 65 nach DIN EN 60529 und IEC 34-5/529 durch geschweißtes Gehäuse und Deckel mit umlaufender Dichtung.
- Der Schwingrahmen ist mit 8 Gummidämpfern und 2 Massebändern mit dem Gehäuse verbunden.
- Stapelbar durch Stapelnoppen und Vertiefungen.
- Gleiche Nenntiefen sind stapelbar.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 30 kg.
- ZARGES Comfort-Verschluss für ergonomische Bedienbarkeit und extrem lange Lebensdauer.
- Ausgestattet mit Klappverschlüssen mit Aufspringsicherung.
- HF-dichte Ausführung als Sonderausstattung lieferbar.



Produkteigenschaften

Produktvarianten

Artikel-Nr.

45943

Artikel-Nr.

45944

Artikel-Nr.

45945



Außenmaß max. L x B x H 456 mm x 568 mm x 226 mm	Außenmaß max. L x B x H 456 mm x 568 mm x 270,5 mm	Außenmaß max. L x B x H 456 mm x 568 mm x 315 mm
Einbauhöhe 3 HE/U	Einbauhöhe 4 HE/U	Einbauhöhe 5 HE/U
Gewicht 7.7 kg	Gewicht 8.3 kg	Gewicht 8.7 kg
Nenntiefe 350 mm	Nenntiefe 350 mm	Nenntiefe 350 mm
Artikel-Nr. 45946	Artikel-Nr. 45947	Artikel-Nr. 45948
Außenmaß max. L x B x H 456 mm x 568 mm x 359,5 mm	Außenmaß max. L x B x H 456 mm x 568 mm x 404 mm	Außenmaß max. L x B x H 456 mm x 568 mm x 448,5 mm
Einbauhöhe 6 HE/U	Einbauhöhe 7 HE/U	Einbauhöhe 8 HE/U
Gewicht 9 kg	Gewicht 9.3 kg	Gewicht 9.6 kg
Nenntiefe 350 mm	Nenntiefe 350 mm	Nenntiefe 350 mm
Artikel-Nr. 45949	Artikel-Nr. 45950	Artikel-Nr. 45951
Außenmaß max. L x B x H 456 mm x 568 mm x 493 mm	Außenmaß max. L x B x H 456 mm x 568 mm x 537,5 mm	Außenmaß max. L x B x H 456 mm x 568 mm x 582 mm
Einbauhöhe 9 HE/U	Einbauhöhe 10 HE/U	Einbauhöhe 11 HE/U
Gewicht 10 kg	Gewicht 10.3 kg	Gewicht 10.6 kg
Nenntiefe	Nenntiefe	Nenntiefe



350 mm	350 mm	350 mm
Artikel-Nr. 45952	Artikel-Nr. 45953	Artikel-Nr. 45954
Außenmaß max. L x B x H 456 mm x 568 mm x 626,5 mm	Außenmaß max. L x B x H 586 mm x 568 mm x 226 mm	Außenmaß max. L x B x H 586 mm x 568 mm x 270,5 mm
Einbauhöhe 12 HE/U	Einbauhöhe 3 HE/U	Einbauhöhe 4 HE/U
Gewicht 11 kg	Gewicht 9.1 kg	Gewicht 9.8 kg
Nenntiefe 350 mm	Nenntiefe 480 mm	Nenntiefe 480 mm
Artikel-Nr. 45955	Artikel-Nr. 45956	Artikel-Nr. 45957
Außenmaß max. L x B x H 586 mm x 568 mm x 315 mm	Außenmaß max. L x B x H 586 mm x 568 mm x 359,5 mm	Außenmaß max. L x B x H 586 mm x 568 mm x 404 mm
Einbauhöhe 5 HE/U	Einbauhöhe 6 HE/U	Einbauhöhe 7 HE/U
Gewicht 10.2 kg	Gewicht 10.5 kg	Gewicht 10.5 kg
Nenntiefe 480 mm	Nenntiefe 480 mm	Nenntiefe 480 mm
Artikel-Nr. 45958	Artikel-Nr. 45959	Artikel-Nr. 45960
Außenmaß max. L x B x H 586 mm x 568 mm x 448,5 mm	Außenmaß max. L x B x H 586 mm x 568 mm x 493 mm	Außenmaß max. L x B x H 586 mm x 568 mm x 537,5 mm
Einbauhöhe 8 HE/U	Einbauhöhe 9 HE/U	Einbauhöhe 10 HE/U



Gewicht 11.3 kg	Gewicht 11.7 kg	Gewicht 12 kg
Nenntiefe 480 mm	Nenntiefe 480 mm	Nenntiefe 480 mm
Artikel-Nr. 45961	Artikel-Nr. 45962	Artikel-Nr. 45963
Außenmaß max. L x B x H 586 mm x 568 mm x 582 mm	Außenmaß max. L x B x H 586 mm x 568 mm x 626,5 mm	Außenmaß max. L x B x H 716 mm x 568 mm x 226 mm
Einbauhöhe 11 HE/U	Einbauhöhe 12 HE/U	Einbauhöhe 3 HE/U
Gewicht 12.4 kg	Gewicht 12.8 kg	Gewicht 10.4 kg
Nenntiefe 480 mm	Nenntiefe 480 mm	Nenntiefe 610 mm
Artikel-Nr. 45964	Artikel-Nr. 45965	Artikel-Nr. 45966
Außenmaß max. L x B x H 716 mm x 568 mm x 270,5 mm	Außenmaß max. L x B x H 716 mm x 568 mm x 315 mm	Außenmaß max. L x B x H 716 mm x 568 mm x 359,5 mm
Einbauhöhe 4 HE/U	Einbauhöhe 5 HE/U	Einbauhöhe 6 HE/U
Gewicht 11.1 kg	Gewicht 11.5 kg	Gewicht 11.9 kg
Nenntiefe 610 mm	Nenntiefe 610 mm	Nenntiefe 610 mm
Artikel-Nr. 45967	Artikel-Nr. 45968	Artikel-Nr. 45969
Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H



716 mm × 568 mm × 404 mm	716 mm × 568 mm × 448,5 mm	716 mm × 568 mm × 493 mm
Einbauhöhe 7 HE/U	Einbauhöhe 8 HE/U	Einbauhöhe 9 HE/U
Gewicht 12.3 kg	Gewicht 12.8 kg	Gewicht 13.2 kg
Nenntiefe 610 mm	Nenntiefe 610 mm	Nenntiefe 610 mm
Artikel-Nr. 45970	Artikel-Nr. 45971	Artikel-Nr. 45972
Außenmaß max. L x B x H 716 mm × 568 mm × 537,5 mm	Außenmaß max. L x B x H 716 mm × 568 mm × 582 mm	Außenmaß max. L x B x H 716 mm × 568 mm × 626,5 mm
Einbauhöhe 10 HE/U	Einbauhöhe 11 HE/U	Einbauhöhe 12 HE/U
Gewicht 13.6 kg	Gewicht 14 kg	Gewicht 14.4 kg
Nenntiefe 610 mm	Nenntiefe 610 mm	Nenntiefe 610 mm
Artikel-Nr. 45973	Artikel-Nr. 45974	Artikel-Nr. 45975
Außenmaß max. L x B x H x x	Außenmaß max. L x B x H x x	Außenmaß max. L x B x H x x
Artikel-Nr. 45976	Artikel-Nr. 45977	Artikel-Nr. 45978
Außenmaß max. L x B x H x x	Außenmaß max. L x B x H x x	Außenmaß max. L x B x H x x
Artikel-Nr. 45979	Artikel-Nr. 45980	Artikel-Nr. 45981



Außenmaß max. L x B x H

x x

Außenmaß max. L x B x H

x x

Außenmaß max. L x B x H

x x

Artikel-Nr.

45982

Außenmaß max. L x B x H

x x