



K 470 Universalkiste, IP 65

TÜV-Süd geprüfte Kiste mit Druckausgleichsventil - ideal für alle Anwendungen, die einen erhöhten Schutz vor Nässe, Strahlwasser und Staub erfordern.



Produktbeschreibung

- TÜV-Süd geprüfte Kiste mit Druckausgleichsventil - ideal für alle Anwendungen, die einen erhöhten Schutz vor Nässe, Strahlwasser und Staub erfordern.
- Dichtigkeit IP 65 nach DIN EN 60529 durch in den Deckel eingeschäumte Dichtung.
- 3 Standardgrößen ab Lager, kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.
- Auch mit Gefahrgutzulassung verfügbar.
- Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.
- Automatische Druckausgleichsmembran.
- TÜV SÜD-geprüft.
- Für die meisten K 470 erhältlich.



Hinweise und Besonderheiten

UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

Produkteigenschaften

Anzahl Griffe	2
Dichtung	geschäumte Deckeldichtung



Ecksicken	ja
Farbe der Stapelecken	Alu, natur
Garantie	10 Jahre
Integrierte Rollen	nein
Material	Aluminium
Material der Stapelecken	Aluminium
Schutzart	IP65:
Stapelecken	ja
Umlaufende Sicken	ja
Verschlüsse	Comfortverschlüsse
Zertifizierung	TÜV Süd - IP 65

Produktvarianten

	366206	366217	366218
Außenmaß max. L x B x H	600 mm x 400 mm x 410 mm	800 mm x 600 mm x 410 mm	800 mm x 600 mm x 610 mm
Gewicht	5.3 kg	10 kg	12 kg
Innenmaß L x B x H	550 mm x 350 mm x 380 mm	750 mm x 550 mm x 380 mm	750 mm x 550 mm x 580 mm
Volumen	73 l	157 l	239 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung	75 kg	102 kg	126 kg

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

office@zarges.at

www.zarges.com/at

Stand 14.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.