



K 470 Universalkiste, IP 65

TÜV-Süd geprüfte Kiste mit Druckausgleichsventil - ideal für alle Anwendungen, die einen erhöhten Schutz vor Nässe, Strahlwasser und Staub erfordern.



Produktbeschreibung

- TÜV-Süd geprüfte Kiste mit Druckausgleichsventil - ideal für alle Anwendungen, die einen erhöhten Schutz vor Nässe, Strahlwasser und Staub erfordern.
- Dichtigkeit IP 65 nach DIN EN 60529 durch in den Deckel eingeschäumte Dichtung.
- 3 Standardgrößen ab Lager, kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.
- Auch mit Gefahrgutzulassung verfügbar.
- Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.
- Automatische Druckausgleichsmembran.
- TÜV SÜD-geprüft.
- Für die meisten K 470 erhältlich.



Hinweise und Besonderheiten

UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

Produkteigenschaften



Anzahl Griffen 2	Dichtung geschäumte Deckeldichtung	Ecksicken ja	Farbe der Stapelecken Alu, natur	Garantie 10 Jahre
Integrierte Rollen nein	Material Aluminium	Material der Stapelecken Aluminium	Schutzart IP65:	Stapelecken ja
Umlaufende Sicken ja	Verschlüsse Comfortverschlüsse	certification-mark-pf TÜV Süd - IP 65		

Produktvarianten

Artikel-Nr. 366206	Artikel-Nr. 366217	Artikel-Nr. 366218
Außenmaß max. L x B x H 600 mm × 400 mm × 410 mm	Außenmaß max. L x B x H 800 mm × 600 mm × 410 mm	Außenmaß max. L x B x H 800 mm × 600 mm × 610 mm
Gewicht 5.3 kg	Gewicht 10 kg	Gewicht 12 kg
Innenmaß L x B x H 550 mm × 350 mm × 380 mm	Innenmaß L x B x H 750 mm × 550 mm × 380 mm	Innenmaß L x B x H 750 mm × 550 mm × 580 mm
Volumen 73 l	Volumen 157 l	Volumen 239 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 75 kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 102 kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 126 kg