



# Transportwagen W 182

Robuster Aluminiumwagen für vielfältige Einsätze.

## Produktbeschreibung

- Stapelbarer Wagen für vielfältige Einsätze.
- Hohe Stabilität durch Stirn- und Seitenwandverstärkung mit umlaufenden Sicken und Ecksicken.
- Hoher Fahrkomfort durch leichtlaufende und gummibereifte Rollen, spurlos, rollengelagert, mit Fadenschutzscheiben.
- Stabiles Rand- und Bodenprofil.
- Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken für hohe Stabilität.
- Stapelbar.
- Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereift, spurlos, rollengelagert.



## Hinweise und Besonderheiten

Bestell-Nr. 40661: eloxiert, mit 16 Ablauflöchern in Bodenmitte. Bestell-Nr. 40780: nicht eloxiert, ohne Bodenablauflöcher.

## Produkteigenschaften

Außenmaß max. L x B x H	740 mm x 600 mm x 760 mm
Ecksicken	ja
Fahrwerksanordnung	2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung



Gewicht 12 kg

Innenmaß L x B x H 700 mm x 560 mm x 590 mm

Material Aluminium

Rollendurchmesser 125 mm

Rollendurchmesser 40 mm

Umlaufende Sicken ja

Volumen 230 l

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

[office@zarges.at](mailto:office@zarges.at)

[www.zarges.com/at](http://www.zarges.com/at)

Stand 16.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.