



MultiTower S-PLUS 2T, 2,50

m

Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen

Plattformabstand und weniger Einzelteile.



Produktbeschreibung

- Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüstsänge: 2,50 m.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.



Hinweise und Besonderheiten

Durch Hinzufügen der relevanten S-PLUS-Einzelteile kann der sicherere Aufbau auch für standardmäßige Fahrgerüste mit Auslegern nachgerüstet werden.

Produkteigenschaften



Garantie	Gerüstbreite	Gerüstklaasse	Gerüstlänge	Holmdurchmesser
10 Jahre	1.35 m	3 (= 200 kg/m²)	2.5 m	50 mm
Klauenart	Plattformbreite	Plattformgröße	Plattformlänge	Rollen spindelbar
automatisch	1.2 m	1,2m × 2,5m	2.5 m	Ja
Rollendurchmesser	Sprossendurchmesser			
200 mm	50 mm			

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
52426	52436	52446
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
3.4 m	4.5 m	5.35 m
Gerüsthöhe	Gerüsthöhe	Gerüsthöhe
2.65 m	3.75 m	4.6 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
124 kg	161.8 kg	218.4 kg
Plattformhöhe	Plattformhöhe	Plattformhöhe
1.4 m	2.5 m	3.35 m
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
2.800 mm × 1.500 mm × 400 mm	2.800 mm × 1.500 mm × 500 mm	2.800 mm × 1.500 mm × 600 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
52456	52466	52476
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
6.45 m	7.3 m	8.4 m



Gerüsthöhe 5.7 m	Gerüsthöhe 6.55 m	Gerüsthöhe 7.65 m
Gewicht 236.2 kg	Gewicht 292.8 kg	Gewicht 319 kg
Plattformhöhe 4.45 m	Plattformhöhe 5.3 m	Plattformhöhe 6.4 m
Transportabmessungen 2.800 mm × 1.500 mm × 700 mm	Transportabmessungen 2.800 mm × 1.500 mm × 800 mm	Transportabmessungen 2.800 mm × 1.500 mm × 900 mm
Artikel-Nr. 52486	Artikel-Nr. 52496	Artikel-Nr. 52506
Arbeitshöhe 9.25 m	Arbeitshöhe 10.4 m	Arbeitshöhe 11.2 m
Gerüsthöhe 8.5 m	Gerüsthöhe 9.65 m	Gerüsthöhe 10.45 m
Gewicht 375.6 kg	Gewicht 393.4 kg	Gewicht 450 kg
Plattformhöhe 7.25 m	Plattformhöhe 8.4 m	Plattformhöhe 9.2 m
Transportabmessungen 2.800 mm × 1.500 mm × 1.000 mm	Transportabmessungen 2.800 mm × 1.500 mm × 1.100 mm	Transportabmessungen 2.800 mm × 1.500 mm × 1.200 mm
Artikel-Nr. 52516	Artikel-Nr. 52526	
Arbeitshöhe 12.35 m	Arbeitshöhe 13.2 m	
Gerüsthöhe	Gerüsthöhe	



11.6 m	12.45 m
Gewicht	Gewicht
467.8 kg	524.4 kg
Plattformhöhe	Plattformhöhe
10.35 m	11.2 m
Transportabmessungen	Transportabmessungen
2.800 mm × 1.500 mm × 1.300 mm	2.800 mm × 1.500 mm × 1.400 mm