



MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m

Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.

Produktbeschreibung

- Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüstlänge: 2,50 m.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.



Hinweise und Besonderheiten

Durch Hinzufügen der relevanten S-PLUS-Einzelteile kann der sicherere Aufbau auch für standardmäßige Fahrgerüste mit Auslegern nachgerüstet werden.

Produkteigenschaften

Garantie 10 Jahre	Gerüstbreite 1.35 m	Gerüstklasse 3 (= 200 kg/m²)	Gerüstlänge 2.5 m	Holmdurchmesser 50 mm
Klauenart automatisch	Plattformbreite 1.2 m	Plattformgröße 1,2m x 2,5m	Plattformlänge 2.5 m	Rollen spindelbar Ja
Rollendurchmesser	Sprossendurchmesser			



200 mm

50 mm

Produktvarianten

Artikel-Nr. 52426	Artikel-Nr. 52436	Artikel-Nr. 52446
Arbeitshöhe 3.4 m	Arbeitshöhe 4.5 m	Arbeitshöhe 5.35 m
Gerüsthöhe 2.65 m	Gerüsthöhe 3.75 m	Gerüsthöhe 4.6 m
Gewicht 124 kg	Gewicht 161.8 kg	Gewicht 218.4 kg
Plattformhöhe 1.4 m	Plattformhöhe 2.5 m	Plattformhöhe 3.35 m
Transportabmessungen 2.800 mm × 1.500 mm × 400 mm	Transportabmessungen 2.800 mm × 1.500 mm × 500 mm	Transportabmessungen 2.800 mm × 1.500 mm × 600 mm
Artikel-Nr. 52456	Artikel-Nr. 52466	Artikel-Nr. 52476
Arbeitshöhe 6.45 m	Arbeitshöhe 7.3 m	Arbeitshöhe 8.4 m
Gerüsthöhe 5.7 m	Gerüsthöhe 6.55 m	Gerüsthöhe 7.65 m
Gewicht 236.2 kg	Gewicht 292.8 kg	Gewicht 319 kg
Plattformhöhe 4.45 m	Plattformhöhe 5.3 m	Plattformhöhe 6.4 m
Transportabmessungen 2.800 mm × 1.500 mm × 700 mm	Transportabmessungen 2.800 mm × 1.500 mm × 800 mm	Transportabmessungen 2.800 mm × 1.500 mm × 900 mm



Artikel-Nr. 52486	Artikel-Nr. 52496	Artikel-Nr. 52506
Arbeitshöhe 9.25 m	Arbeitshöhe 10.4 m	Arbeitshöhe 11.2 m
Gerüsthöhe 8.5 m	Gerüsthöhe 9.65 m	Gerüsthöhe 10.45 m
Gewicht 375.6 kg	Gewicht 393.4 kg	Gewicht 450 kg
Plattformhöhe 7.25 m	Plattformhöhe 8.4 m	Plattformhöhe 9.2 m
Transportabmessungen 2.800 mm × 1.500 mm × 1.000 mm	Transportabmessungen 2.800 mm × 1.500 mm × 1.100 mm	Transportabmessungen 2.800 mm × 1.500 mm × 1.200 mm
Artikel-Nr. 52516	Artikel-Nr. 52526	
Arbeitshöhe 12.35 m	Arbeitshöhe 13.2 m	
Gerüsthöhe 11.6 m	Gerüsthöhe 12.45 m	
Gewicht 467.8 kg	Gewicht 524.4 kg	
Plattformhöhe 10.35 m	Plattformhöhe 11.2 m	
Transportabmessungen 2.800 mm × 1.500 mm × 1.300 mm	Transportabmessungen 2.800 mm × 1.500 mm × 1.400 mm	