



CompactMaster S-PLUS 2T

Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand.

Produktbeschreibung

- Gerüstbreite: 0,85 m oder 1,45 m (unterer Teil inkl. Scharnier); Gerüstschnell: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,75 m bis max. 13,55 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 150 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42755) für millimetergenauen Höhenausgleich.



Produkteigenschaften

Garantie	Gerüstbreite	Gerüstklaasse	Gerüstschnell	Holmdurchmesser
10 Jahre	1,45 m	3 (= 200 kg/m²)	1,8 m	50 mm
Klauenart	Plattformbreite	Plattformgröße	Plattformlänge	Sprossendurchmesser
automatisch	1,2 m	1,2m x 1,8m	1,8 m	50 mm
Türengängig				
Nein				

Produktvarianten



Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
53400	53199	53221
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
2.95 m	3.75 m	4.6 m
Gerüsthöhe	Gerüsthöhe	Gerüsthöhe
1.65 m	3 m	3.85 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
52.8 kg	108.1 kg	161.4 kg
Plattformhöhe	Plattformhöhe	Plattformhöhe
0.95 m	1.75 m	2.6 m
Rollen spindelbar	Rollen spindelbar	Rollen spindelbar
Nein	Ja	Ja
Rollendurchmesser	Rollendurchmesser	Rollendurchmesser
125 mm	150 mm	150 mm
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
0 mm x 0 mm x 0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
53231	53241	53251
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
5.7 m	6.55 m	7.65 m
Gerüsthöhe	Gerüsthöhe	Gerüsthöhe
4.95 m	5.8 m	6.9 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
189.4 kg	225 kg	250.7 kg
Plattformhöhe	Plattformhöhe	Plattformhöhe



3.7 m	4.55 m	5.65 m
Rollen spindelbar	Rollen spindelbar	Rollen spindelbar
Ja	Ja	Ja
Rollendurchmesser	Rollendurchmesser	Rollendurchmesser
150 mm	150 mm	150 mm
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
53261	53271	53281
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
8.5 m	9.6 m	10.45 m
Gerüsthöhe	Gerüsthöhe	Gerüsthöhe
7.75 m	8.9 m	9.7 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
284 kg	312 kg	345.3 kg
Plattformhöhe	Plattformhöhe	Plattformhöhe
6.5 m	7.6 m	8.4 m
Rollen spindelbar	Rollen spindelbar	Rollen spindelbar
Ja	Ja	Ja
Rollendurchmesser	Rollendurchmesser	Rollendurchmesser
150 mm	150 mm	150 mm
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
53291	53201	53211



Arbeitshöhe 11.6 m	Arbeitshöhe 12.4 m	Arbeitshöhe 13.55 m
Gerüsthöhe 10.85 m	Gerüsthöhe 11.7 m	Gerüsthöhe 12.8 m
Gewicht 373.3 kg	Gewicht 406.6 kg	Gewicht 434.6 kg
Plattformhöhe 9.6 m	Plattformhöhe 10.4 m	Plattformhöhe 11.55 m
Rollen spindelbar Ja	Rollen spindelbar Ja	Rollen spindelbar Ja
Rollendurchmesser 150 mm	Rollendurchmesser 150 mm	Rollendurchmesser 150 mm
Transportabmessungen 0 mm0 mm0 mm	Transportabmessungen 0 mm0 mm0 mm	Transportabmessungen 0 mm0 mm0 mm