



# Megastep L

Nutzwert trifft Design: die Stärkste aller ZARGES
Leitern mit hoher Belastbarkeit und schwarzer EdelOptik für den robusten Einsatz.

### Produktbeschreibung

- Nutzwert trifft Design: die Stärkste aller ZARGES
   Leitern mit hoher Belastbarkeit und schwarzer Edel-Optik für den robusten Einsatz.
- Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen.
- Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
- Äußere Breite: 380 mm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste
   ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

#### Hinweise und Besonderheiten

Bestell-Nr. 41138 nach DIN EN 131-1 mit Ouertraverse.

Belastung bis max. 250 kg!

Entspricht der Norm EN 131 professional.

# Produkteigenschaften















Belastung	Beschichtung	Garantie	Holmhöhe	Material
max. 250 kg	eloxiert	10 Jahre	73 mm	Aluminium
Normen EN 131 professional	Sprossen-/Stufen- Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht  265 mm	Sprossen-/Stufenart SL Step	Stufentiefe 60 mm

# Produktvarianten

Artikel-Nr. 41135	Artikel-Nr. 41136	Artikel-Nr. 41137
Arbeitshöhe  2.65 m	Arbeitshöhe  3.15 m	Arbeitshöhe 3.7 m
Gewicht 3.8 kg	Gewicht 6.9 kg	Gewicht 7.5 kg
Leiterlänge 1.82 m	Leiterlänge 2.38 m	Leiterlänge 2.94 m
Sprossenanzahl  6	Sprossenanzahl 8	Sprossenanzahl 10
Transportabmessungen  1.820 mm × 385 mm × 74 mm	Transportabmessungen  2.380 mm × 385 mm × 75 mm	Transportabmessungen 2.940 mm × 385 mm × 75 mm
Artikel-Nr. 41138		
Arbeitshöhe 4.25 m		







Breite Quertraverse
0.79 m
Gewicht
10.5 kg
Leiterlänge
3.5 m
Sprossenanzahl
12
Transportabmessungen
3.500 mm × 385 mm × 75 mm