



Stella L

Die flexible Lösung für vielfältigen Einsatz:
komfortabler Aufstieg und sicherer Stand dank extra
breiter Leiter.

Produktbeschreibung

- Die flexible Lösung für vielfältigen Einsatz:
komfortabler Aufstieg und sicherer Stand dank
extra breiter Leiter.
- Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.
- Auch als Regalleiter erhältlich.
- Sprossentiefe 30 mm.
- Äußere Breite: 490 mm.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für
rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste
ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung	Beschichtung	Garantie	Material	Normen
max. 150 kg	natur	10 Jahre	Aluminium	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Stuentiefe 30 mm	certification-mark-pf TÜV Süd



270 mm

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41511	41512	41513
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
2.8 m	3.35 m	3.9 m
Gewicht	Gewicht	Breite Quertraverse
3.7 kg	4.7 kg	0.8 m
Holmhöhe	Holmhöhe	Gewicht
58 mm	58 mm	7.2 kg
Leiterlänge	Leiterlänge	Holmhöhe
1.93 m	2.49 m	58 mm
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Leiterlänge
6	8	3.05 m
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Sprossenanzahl
1.930 mm × ca. 500 mm × 60 mm	2.480 mm × ca. 500 mm × 60 mm	10
		Transportabmessungen
		3.040 mm × ca. 500 mm × 60 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41514	41515	41516
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
4.4 m	4.95 m	5.5 m



Breite Quertraverse 0.89 m	Breite Quertraverse 0.99 m	Breite Quertraverse 0.99 m
Gewicht 8.1 kg	Gewicht 9.3 kg	Gewicht 10.5 kg
Holmhöhe 58 mm	Holmhöhe 68 mm	Holmhöhe 68 mm
Leiterlänge 3.61 m	Leiterlänge 4.17 m	Leiterlänge 4.73 m
Sprossenanzahl 12	Sprossenanzahl 14	Sprossenanzahl 16
Transportabmessungen 3.600 mm × ca. 500 mm × 60 mm	Transportabmessungen 4.160 mm × ca. 500 mm × 65 mm	Transportabmessungen 4.720 mm × ca. 500 mm × 70 mm
Artikel-Nr. 41510	Artikel-Nr. 41517	Artikel-Nr. 41518
Arbeitshöhe 6.05 m	Arbeitshöhe 6.6 m	Arbeitshöhe 7.7 m
Breite Quertraverse 1.09 m	Breite Quertraverse 1.09 m	Breite Quertraverse 1.2 m
Gewicht 11.9 kg	Gewicht 13.2 kg	Gewicht 16 kg
Holmhöhe 73 mm	Holmhöhe 73 mm	Holmhöhe 85 mm
Leiterlänge 5.29 m	Leiterlänge 5.86 m	Leiterlänge 6.98 m
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl



18

Transportabmessungen

5.300 mm × ca. 500 mm × 75 mm

20

Transportabmessungen

5.850 mm × ca. 500 mm × 75 mm

24

Transportabmessungen

6.980 mm × ca. 500 mm × 85 mm