



## Stella L

Die flexible Lösung für vielfältigen Einsatz:  
 komfortabler Aufstieg und sicherer Stand dank extra  
 breiter Leiter.

### Produktbeschreibung

- Die flexible Lösung für vielfältigen Einsatz:  
 komfortabler Aufstieg und sicherer Stand dank  
 extra breiter Leiter.
- Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.
- Auch als Regalleiter erhältlich.
- Sprossentiefe 30 mm.
- Äußere Breite: 490 mm.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für  
 rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste  
 ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Belastung    | max. 150 kg         |
| Beschichtung | natur               |
| Garantie     | 10 Jahre            |
| Material     | Aluminium           |
| Normen       | EN 131 professional |



Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 270 mm |
|-----------------------------------|--------|

Sprossen-/Stufenart geriffelt

|             |       |
|-------------|-------|
| Stufentiefe | 30 mm |
|-------------|-------|

Zertifizierung TÜV Süd

## Produktvarianten

|                      | 41511                         | 41512                         | 41513                         | 41514                         | 41515                         | 41516                         |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Arbeitshöhe          | 2.8 m                         | 3.35 m                        | 3.9 m                         | 4.4 m                         | 4.95 m                        | 5.5 m                         |
| Breite Quertraverse  | –                             | –                             | 0.8 m                         | 0.89 m                        | 0.99 m                        | 0.99 m                        |
| Gewicht              | 3.7 kg                        | 4.7 kg                        | 7.2 kg                        | 8.1 kg                        | 9.3 kg                        | 10.5 kg                       |
| Holmhöhe             | 58 mm                         | 58 mm                         | 58 mm                         | 58 mm                         | 68 mm                         | 68 mm                         |
| Leiterlänge          | 1.93 m                        | 2.49 m                        | 3.05 m                        | 3.61 m                        | 4.17 m                        | 4.73 m                        |
| Sprossenanzahl       | 6                             | 8                             | 10                            | 12                            | 14                            | 16                            |
| Transportabmessungen | 1.930 mm × ca. 500 mm × 60 mm | 2.480 mm × ca. 500 mm × 60 mm | 3.040 mm × ca. 500 mm × 60 mm | 3.600 mm × ca. 500 mm × 60 mm | 4.160 mm × ca. 500 mm × 65 mm | 4.720 mm × ca. 500 mm × 70 mm |

|                      | 41510                         | 41517                         | 41518                         |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Arbeitshöhe          | 6.05 m                        | 6.6 m                         | 7.7 m                         |
| Breite Quertraverse  | 1.09 m                        | 1.09 m                        | 1.2 m                         |
| Gewicht              | 11.9 kg                       | 13.2 kg                       | 16 kg                         |
| Holmhöhe             | 73 mm                         | 73 mm                         | 85 mm                         |
| Leiterlänge          | 5.29 m                        | 5.86 m                        | 6.98 m                        |
| Sprossenanzahl       | 18                            | 20                            | 24                            |
| Transportabmessungen | 5.300 mm × ca. 500 mm × 75 mm | 5.850 mm × ca. 500 mm × 75 mm | 6.980 mm × ca. 500 mm × 85 mm |



ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

[office@zarges.at](mailto:office@zarges.at)

[www.zarges.com/at](http://www.zarges.com/at)

Stand 14.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.