



Alto L

Die kompakte Alternative – sowohl im Hinblick auf die Abmessungen und das Gewicht als auch auf das Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktbeschreibung

- Die kompakte Alternative – sowohl im Hinblick auf die Abmessungen und das Gewicht als auch auf das Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.
- Sprossentiefe 30 mm.
- Äußere Breite: 350 mm.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung	Beschichtung	Garantie	Material	Normen
max. 150 kg	natur	10 Jahre	Aluminium	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht 270 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Stufentiefe 30 mm	certification-mark-pf TÜV Süd



Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41547	41548	41550
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
3.05 m	3.35 m	3.9 m
Gewicht	Gewicht	Breite Quertraverse
4 kg	4.4 kg	0.79 m
Holmhöhe	Holmhöhe	Gewicht
58 mm	58 mm	6.1 kg
Leiterlänge	Leiterlänge	Holmhöhe
2.21 m	2.49 m	58 mm
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Leiterlänge
7	8	3.05 m
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Sprossenanzahl
2.210 mm × 350 mm × 60 mm	2.490 mm × 350 mm × 60 mm	10
		Transportabmessungen
		3.050 mm × 350 mm × 60 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41552	41554	41556
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
4.4 m	4.95 m	5.5 m
Breite Quertraverse	Breite Quertraverse	Breite Quertraverse
0.79 m	0.79 m	0.89 m



Gewicht	7 kg	Gewicht	8 kg	Gewicht	9.2 kg
Holmhöhe	58 mm	Holmhöhe	68 mm	Holmhöhe	68 mm
Leiterlänge	3.61 m	Leiterlänge	4.17 m	Leiterlänge	4.73 m
Sprossenanzahl	12	Sprossenanzahl	14	Sprossenanzahl	16
Transportabmessungen	3.610 mm × 350 mm × 60 mm	Transportabmessungen	4.170 mm × 350 mm × 65 mm	Transportabmessungen	4.730 mm × 350 mm × 70 mm
Artikel-Nr.	41558	Artikel-Nr.	41560	Artikel-Nr.	41562
Arbeitshöhe	6.05 m	Arbeitshöhe	6.6 m	Arbeitshöhe	7.15 m
Breite Quertraverse	0.89 m	Breite Quertraverse	0.99 m	Breite Quertraverse	0.99 m
Gewicht	10.5 kg	Gewicht	11.5 kg	Gewicht	13.2 kg
Holmhöhe	73 mm	Holmhöhe	73 mm	Holmhöhe	85 mm
Leiterlänge	5.29 m	Leiterlänge	5.85 m	Leiterlänge	6.41 m
Sprossenanzahl	18	Sprossenanzahl	20	Sprossenanzahl	22
Transportabmessungen		Transportabmessungen		Transportabmessungen	



5.290 mm × 350 mm × 80 mm

5.850 mm × 350 mm × 80 mm

6.410 mm × 350 mm × 80 mm

Artikel-Nr.

41564

Arbeitshöhe

7.7 m

Breite Quertraverse

1.1 m

Gewicht

14.4 kg

Holmhöhe

85 mm

Leiterlänge

6.98 m

Sprossenanzahl

24

Transportabmessungen

6.970 mm × 350 mm × 90 mm