



## Strato DL

Die kostengünstige Alternative für sicheren Aufstieg und schnellen, flexiblen Einsatz.

### Produktbeschreibung

- Die kostengünstige Alternative für sicheren Aufstieg und schnellen, flexiblen Einsatz.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äußere Breite: 350 mm.
- Die besondere Sprossenkonstruktion schafft eine breite Auftrittsfläche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional



Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	38 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

## Produktvarianten

	44808	44810	44812	44814	44816	44818
Arbeitshöhe	3.3 m	3.85 m	4.4 m	4.9 m	5.45 m	6 m
Breite Quertraverse	–	–	0.79 m	0.79 m	0.89 m	0.89 m
Gewicht	4.3 kg	5.3 kg	7.9 kg	9.2 kg	10.1 kg	11.2 kg
Holmhöhe	58 mm	58 mm	68 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Leiterlänge	2.42 m	2.98 m	3.54 m	4.11 m	4.67 m	5.23 m
Sprossenanzahl	8	10	12	14	16	18
Transportabmessungen	2.420 mm × 360 mm × 60 mm	2.980 mm × 360 mm × 60 mm	3.540 mm × 360 mm × 70 mm	4.110 mm × 360 mm × 75 mm	4.660 mm × 360 mm × 75 mm	5.220 mm × 360 mm × 75 mm

	44819
Arbeitshöhe	6.55 m
Breite Quertraverse	0.99 m
Gewicht	12.4 kg
Holmhöhe	73 mm
Leiterlänge	5.9 m
Sprossenanzahl	20
Transportabmessungen	5.780 mm × 360 mm × 75 mm



ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

[office@zarges.at](mailto:office@zarges.at)

[www.zarges.com/at](https://www.zarges.com/at)

Stand 29.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.