



# Strato DL

Die kostengünstige Alternative für sicheren Aufstieg und schnellen, flexiblen Einsatz.

## Produktbeschreibung

- Die kostengünstige Alternative für sicheren Aufstieg und schnellen, flexiblen Einsatz.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äußere Breite: 350 mm.
- Die besondere Sprossenkonstruktion schafft eine breite Auftrittsfläche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>natur</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>	Material <b>Aluminium</b>	Normen <b>EN 131 professional</b>
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>	Stufentiefe <b>38 mm</b>	certification-mark-pf <b>TÜV Süd</b>



265 mm

## Produktvarianten

Artikel-Nr. <b>44808</b>	Artikel-Nr. <b>44810</b>	Artikel-Nr. <b>44812</b>
Arbeitshöhe <b>3.3 m</b>	Arbeitshöhe <b>3.85 m</b>	Arbeitshöhe <b>4.4 m</b>
Gewicht <b>4.3 kg</b>	Gewicht <b>5.3 kg</b>	Breite Quertraverse <b>0.79 m</b>
Holmhöhe <b>58 mm</b>	Holmhöhe <b>58 mm</b>	Gewicht <b>7.9 kg</b>
Leiterlänge <b>2.42 m</b>	Leiterlänge <b>2.98 m</b>	Holmhöhe <b>68 mm</b>
Sprossenanzahl <b>8</b>	Sprossenanzahl <b>10</b>	Leiterlänge <b>3.54 m</b>
Transportabmessungen <b>2.420 mm × 360 mm × 60 mm</b>	Transportabmessungen <b>2.980 mm × 360 mm × 60 mm</b>	Sprossenanzahl <b>12</b>
		Transportabmessungen <b>3.540 mm × 360 mm × 70 mm</b>
Artikel-Nr. <b>44814</b>	Artikel-Nr. <b>44816</b>	Artikel-Nr. <b>44818</b>
Arbeitshöhe <b>4.9 m</b>	Arbeitshöhe <b>5.45 m</b>	Arbeitshöhe <b>6 m</b>



Breite Quertraverse	Breite Quertraverse	Breite Quertraverse
<b>0.79 m</b>	<b>0.89 m</b>	<b>0.89 m</b>
Gewicht	Gewicht	Gewicht
<b>9.2 kg</b>	<b>10.1 kg</b>	<b>11.2 kg</b>
Holmhöhe	Holmhöhe	Holmhöhe
<b>73 mm</b>	<b>73 mm</b>	<b>73 mm</b>
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge
<b>4.11 m</b>	<b>4.67 m</b>	<b>5.23 m</b>
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
<b>14</b>	<b>16</b>	<b>18</b>
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
<b>4.110 mm × 360 mm × 75 mm</b>	<b>4.660 mm × 360 mm × 75 mm</b>	<b>5.220 mm × 360 mm × 75 mm</b>
Artikel-Nr.		
<b>44819</b>		
Arbeitshöhe		
<b>6.55 m</b>		
Breite Quertraverse		
<b>0.99 m</b>		
Gewicht		
<b>12.4 kg</b>		
Holmhöhe		
<b>73 mm</b>		
Leiterlänge		
<b>5.9 m</b>		
Sprossenanzahl		



20

Transportabmessungen

**5.780 mm × 360 mm × 75 mm**