



Comfortstep LH

Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.

Produktbeschreibung

- Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.
- Die Regaleinhängeleitern haben zwei Einhängenhaken für die Führungsschiene bis $\varnothing 36$ mm sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Abstellen am Regal.



Hinweise und Besonderheiten

Bitte bei Bestellung das senkrechte Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	eloxiert
Garantie	10 Jahre
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	geschraubt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	250 mm



Sprossen-/Stufenart **gepolsterte Stufenvorderkante**

Stufentiefe	80 mm
-------------	-------

Produktvarianten

	41402	41403	41404	41405	41406
Arbeitshöhe	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m
Gewicht	4.5 kg	5.2 kg	5.9 kg	6.6 kg	7.3 kg
Senkrechte Einhängehöhe	=1,45m - =1,69 m	=1,7m - =1,94 m	=1,95m - =2,19 m	=2,2m - =2,44 m	=2,45m - =2,69 m
Stufenanzahl	6	7	8	9	10
Transportabmessungen	1.660 mm × 380 mm × 100 mm	1.900 mm × 380 mm × 100 mm	2.140 mm × 380 mm × 100 mm	2.380 mm × 380 mm × 140 mm	2.300 mm × 380 mm × 150 mm
maximale Senkrechte Einhängehöhe	1.69 m	1.94 m	2.19 m	2.44 m	2.69 m
minimale Senkrechte Einhängehöhe	1.45 m	1.7 m	1.95 m	2.2 m	2.45 m

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

office@zarges.at

www.zarges.com/at

Stand 27.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.