



Saferstep LH

Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.

Produktbeschreibung

- Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.
- Die Regaleinhängeleitern haben zwei Einhängehaken für die Führungsschiene bis Ø 36 mm sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Abstellen am Regal.



Hinweise und Besonderheiten

Bitte bei Bestellung das senkrechte Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!
 Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung max. 150 kg	Beschichtung eloxiert	Garantie 10 Jahre	Material Aluminium	Normen EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart Safer Step	Stufentiefe 80 mm	

Produktvarianten



Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
1041356	1041358	1041360
Gewicht	Gewicht	Gewicht
7 kg	10.2 kg	11.3 kg
Senkrechte Einhängehöhe =1,31m-=1,78 m	Senkrechte Einhängehöhe =1,79m-=2,28 m	Senkrechte Einhängehöhe =2,29m-=2,82 m
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
6	8	10
Transportabmessungen 1.940 mm × 423 mm × ca. 120 mm	Transportabmessungen 2.500 mm × 423 mm × ca. 120 mm	Transportabmessungen 3.060 mm × 423 mm × ca. 120 mm
maximale Senkrechte Einhängehöhe 1.78 m	maximale Senkrechte Einhängehöhe 2.28 m	maximale Senkrechte Einhängehöhe 2.82 m
minimale Senkrechte Einhängehöhe 1.31 m	minimale Senkrechte Einhängehöhe 1.79 m	minimale Senkrechte Einhängehöhe 2.29 m

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
1041362	1041364
Gewicht	Gewicht
12.5 kg	13.8 kg
Senkrechte Einhängehöhe =2,83m-=3,35 m	Senkrechte Einhängehöhe =3,36m-=3,87 m
Stufenanzahl	Stufenanzahl
12	14
Transportabmessungen 3.620 mm × 423 mm × ca. 120 mm	Transportabmessungen 4.180 mm × 423 mm × ca. 120 mm
maximale Senkrechte Einhängehöhe	maximale Senkrechte Einhängehöhe



3.35 m

minimale Senkrechte Einhängehöhe

2.83 m

3.87 m

minimale Senkrechte Einhängehöhe

3.36 m