



Saferstep LH

Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.

Produktbeschreibung

- Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.
- Die Regaleinhängeleitern haben zwei Einhängenhaken für die Führungsschiene bis Ø 36 mm sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Abstellen am Regal.



Hinweise und Besonderheiten

Bitte bei Bestellung das senkrechte Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!
 Entspricht der Norm EN 131 professional.



Produkteigenschaften

Belastung max. 150 kg	Beschichtung eloxiert	Garantie 10 Jahre	Material Aluminium	Normen EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart Safer Step	Stufentiefe 80 mm	

Produktvarianten

Artikel-Nr. 1041356	Artikel-Nr. 1041358	Artikel-Nr. 1041360
Gewicht 7 kg	Gewicht 10.2 kg	Gewicht 11.3 kg



Senkrechte Einhängehöhe =1,31m-1,78 m	Senkrechte Einhängehöhe =1,79m-2,28 m	Senkrechte Einhängehöhe =2,29m-2,82 m
Stufenanzahl 6	Stufenanzahl 8	Stufenanzahl 10
Transportabmessungen 1.940 mm x 423 mm x ca. 120 mm	Transportabmessungen 2.500 mm x 423 mm x ca. 120 mm	Transportabmessungen 3.060 mm x 423 mm x ca. 120 mm
maximale Senkrechte Einhängehöhe 1.78 m	maximale Senkrechte Einhängehöhe 2.28 m	maximale Senkrechte Einhängehöhe 2.82 m
minimale Senkrechte Einhängehöhe 1.31 m	minimale Senkrechte Einhängehöhe 1.79 m	minimale Senkrechte Einhängehöhe 2.29 m
Artikel-Nr. 1041362	Artikel-Nr. 1041364	
Gewicht 12.5 kg	Gewicht 13.8 kg	
Senkrechte Einhängehöhe =2,83m-3,35 m	Senkrechte Einhängehöhe =3,36m-3,87 m	
Stufenanzahl 12	Stufenanzahl 14	
Transportabmessungen 3.620 mm x 423 mm x ca. 120 mm	Transportabmessungen 4.180 mm x 423 mm x ca. 120 mm	
maximale Senkrechte Einhängehöhe 3.35 m	maximale Senkrechte Einhängehöhe 3.87 m	
minimale Senkrechte Einhängehöhe 2.83 m	minimale Senkrechte Einhängehöhe 3.36 m	