



## Saferstep LH

Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.

### Produktbeschreibung

- Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.
- Die Regaleinhängeleitern haben zwei Einhängenhaken für die Führungsschiene bis  $\varnothing 36$  mm sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Abstellen am Regal.



### Hinweise und Besonderheiten

Bitte bei Bestellung das senkrechte Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	eloxiert
Garantie	10 Jahre
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm



Sprossen-/Stufenart

Safer Step

Stufentiefe	80 mm
-------------	-------

## Produktvarianten

	1041356	1041358	1041360	1041362	1041364
Gewicht	7 kg	10.2 kg	11.3 kg	12.5 kg	13.8 kg
Senkrechte Einhängehöhe	=1,31m - =1,78 m	=1,79m - =2,28 m	=2,29m - =2,82 m	=2,83m - =3,35 m	=3,36m - =3,87 m
Stufenanzahl	6	8	10	12	14
Transportabmessungen	1.940 mm × 423 mm × ca. 120 mm	2.500 mm × 423 mm × ca. 120 mm	3.060 mm × 423 mm × ca. 120 mm	3.620 mm × 423 mm × ca. 120 mm	4.180 mm × 423 mm × ca. 120 mm
maximale Senkrechte Einhängehöhe	1.78 m	2.28 m	2.82 m	3.35 m	3.87 m
minimale Senkrechte Einhängehöhe	1.31 m	1.79 m	2.29 m	2.83 m	3.36 m

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

office@zarges.at

[www.zarges.com/at](http://www.zarges.com/at)

Stand 24.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.