



## Comfortstep Trec LH

Fürs Hin und Her am Regal: die Lösung mit Laufschienen und Federbremsrollen kann in der Höhe individuell angepasst werden.

### Produktbeschreibung

- Fürs Hin und Her am Regal: die Lösung mit Laufschienen und Federbremsrollen kann in der Höhe individuell angepasst werden.
- Sowohl der fahrbare Leiternkopf als auch die Federbremsrollen unten arretieren die Regalleiter bei Belastung.
- Im Ruhezustand kann die Leiter platzsparend an das Regal gestellt werden.



### Hinweise und Besonderheiten

Bitte bei Bestellung das senkrechte Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!  
Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>eloxiert</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>	Material <b>Aluminium</b>	Normen <b>EN 131 professional</b>
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>geschraubt</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>250 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>gepolsterte Stufenvorderkante</b>	Stuentiefe <b>80 mm</b>	



## Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>41412</b>	<b>41413</b>	<b>41414</b>
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
<b>2.75 m</b>	<b>3 m</b>	<b>3.25 m</b>
Gewicht	Gewicht	Gewicht
<b>4.5 kg</b>	<b>5.2 kg</b>	<b>5.9 kg</b>
Senkrechte Einhängehöhe <b>=1,84m=2,08 m</b>	Senkrechte Einhängehöhe <b>=2,09m=2,33 m</b>	Senkrechte Einhängehöhe <b>=2,34m=2,58 m</b>
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Transportabmessungen <b>1.680 mm × 380 mm × 100 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.920 mm × 380 mm × 100 mm</b>	Transportabmessungen <b>2.160 mm × 380 mm × 100 mm</b>
maximale Senkrechte Einhängehöhe <b>2.08 m</b>	maximale Senkrechte Einhängehöhe <b>2.33 m</b>	maximale Senkrechte Einhängehöhe <b>2.58 m</b>
minimale Senkrechte Einhängehöhe <b>1.84 m</b>	minimale Senkrechte Einhängehöhe <b>2.09 m</b>	minimale Senkrechte Einhängehöhe <b>2.34 m</b>
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	
<b>41415</b>	<b>41416</b>	
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	
<b>3.5 m</b>	<b>3.75 m</b>	
Gewicht	Gewicht	
<b>6.6 kg</b>	<b>7.6 kg</b>	
Senkrechte Einhängehöhe <b>=2,59m=2,83 m</b>	Senkrechte Einhängehöhe <b>=2,84m=3,08 m</b>	



Stufenanzahl	Stufenanzahl
<b>9</b>	<b>10</b>
Transportabmessungen	Transportabmessungen
<b>2.400 mm × 380 mm × 100 mm</b>	<b>2.640 mm × 380 mm × 100 mm</b>
maximale Senkrechte Einhängehöhe	maximale Senkrechte Einhängehöhe
<b>2.83 m</b>	<b>3.08 m</b>
minimale Senkrechte Einhängehöhe	minimale Senkrechte Einhängehöhe
<b>2.59 m</b>	<b>2.84 m</b>