# Comfortstep Trec LH

Fürs Hin und Her am Regal: die Lösung mit Laufschienen und Federbremsrollen kann in der Höhe individuell angepasst werden.



## Produktbeschreibung

- Fürs Hin und Her am Regal: die Lösung mit Laufschienen und Federbremsrollen kann in der Höhe individuell angepasst werden.
- Sowohl der fahrbare Leiternkopf als auch die Federbremsrollen unten arretieren die Regalleiter bei Belastung.
- Im Ruhezustand kann die Leiter platzsparend an das Regal gestellt werden.

## Hinweise und Besonderheiten

Bitte bei Bestellung das senkrechte Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!
Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Belastung<br>**max. 150 kg** | Beschichtung<br>**eloxiert** | Garantie<br>**10 Jahre** | Material<br>**Aluminium** | Normen<br>**EN 131 professional** |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung<br>**geschraubt** | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht<br>**250 mm** | Sprossen-/Stufenart<br>**gepolsterte Stufenvorderkante** | Stufentiefe<br>**80 mm** | |

# Produktvarianten

| Artikel-Nr. | Arbeitshöhe | Gewicht | Senkrechte Einhängehöhe | Stufenanzahl | Transportabmessungen | maximale Senkrechte Einhängehöhe | minimale Senkrechte Einhängehöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41412 | 2.75 m | 4.5 kg | =1,84m-=2,08 m | 6 | 1.680 mm × 380 mm × 100 mm | 2.08 m | 1.84 m |
| 41413 | 3 m | 5.2 kg | =2,09m-=2,33 m | 7 | 1.920 mm × 380 mm × 100 mm | 2.33 m | 2.09 m |
| 41414 | 3.25 m | 5.9 kg | =2,34m-=2,58 m | 8 | 2.160 mm × 380 mm × 100 mm | 2.58 m | 2.34 m |
| 41415 | 3.5 m | 6.6 kg | =2,59m-=2,83 m | | | | |
| 41416 | 3.75 m | 7.6 kg | =2,84m-=3,08 m | | | | |

| | |
|---|---|
| Stufenanzahl<br>**9** | Stufenanzahl<br>**10** |
| Transportabmessungen<br>**2.400 mm × 380 mm × 100 mm** | Transportabmessungen<br>**2.640 mm × 380 mm × 100 mm** |
| maximale Senkrechte Einhängehöhe<br>**2.83 m** | maximale Senkrechte Einhängehöhe<br>**3.08 m** |
| minimale Senkrechte Einhängehöhe<br>**2.59 m** | minimale Senkrechte Einhängehöhe<br>**2.84 m** |