



Everest 2DE

Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktbeschreibung

- Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 44834 und 44820.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm.
- Formschlüssige Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofil.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Breite Quertraverse	Garantie
4.6 m	max. 150 kg	natur	0.8 m	10 Jahre
Gewicht	Holmhöhe	Leiterlänge, ausgefahren	Leiterlänge, eingefahren	Material
9.3 kg	58 mm	3.8 m	2.42 m	Aluminium



Normen EN 131 professional	Sprossen-/Stufen- Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Sprossenanzahl 8
Stufentiefe 38 mm	äußere Breite der Unterleiter 420 mm			

Produktvarianten

Artikel-Nr. 44834	Artikel-Nr. 44820	Artikel-Nr. 44822
Sprossenanzahl 2 × 8	Sprossenanzahl 2 × 10	Sprossenanzahl 2 × 12
Transportabmessungen 2.420 mm × 420 mm × 115 mm	Transportabmessungen 2.980 mm × 430 mm × 120 mm	Transportabmessungen 3.540 mm × 430 mm × 135 mm
Artikel-Nr. 44824	Artikel-Nr. 44826	Artikel-Nr. 44828
Sprossenanzahl 2 × 14	Sprossenanzahl 2 × 16	Sprossenanzahl 2 × 18
Transportabmessungen 4.100 mm × 430 mm × 135 mm	Transportabmessungen 4.660 mm × 430 mm × 145 mm	Transportabmessungen 5.230 mm × 430 mm × 145 mm