



Everest 2DE

Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktbeschreibung

- Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 44834 und 44820.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechttem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm.
- Formschlüssige Führungsbeschläge aus Aluminiumstrangpressprofil.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional



Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	38 mm
Zertifizierung	TÜV Süd
äußere Breite der Unterleiter	420 mm

Produktvarianten

	44834	44820	44822	44824	44826	44828
Arbeitshöhe	4.6 m	5.65 m	6.8 m	7.85 m	8.7 m	9.8 m
Breite Quertraverse	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.2 m	1.2 m
Gewicht	9.3 kg	11.3 kg	15.4 kg	17.8 kg	21.5 kg	23.9 kg
Holmhöhe	58 mm	68 mm	68 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Leiterlänge, ausgefahren	3.8 m	4.93 m	6.05 m	7.17 m	8.29 m	9.17 m
Leiterlänge, eingefahren	2.42 m	2.98 m	3.54 m	4.1 m	4.66 m	5.23 m
Sprossenanzahl	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16	2 × 18
Transportabmessungen	2.420 mm × 420 mm × 115 mm	2.980 mm × 430 mm × 120 mm	3.540 mm × 430 mm × 135 mm	4.100 mm × 430 mm × 135 mm	4.660 mm × 430 mm × 145 mm	5.230 mm × 430 mm × 145 mm

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

office@zarges.at

www.zarges.com/at

Stand 2.7.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.