



Skyline 3E

Wenn es hoch hinaus geht: Bei optimiertem Transportmaß sind Arbeitshöhen bis 14,70 m mit komfortabler Höhenverstellung in der Vertikalen möglich.

Produktbeschreibung

- Wenn es hoch hinaus geht: Bei optimiertem Transportmaß sind Arbeitshöhen bis 14,70 m mit komfortabler Höhenverstellung in der Vertikalen möglich.
- Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
- Getrennte Höhenverstellung der Mittel- und Oberleiter durch zwei Seilzüge.
- Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm.
- Die Leiter mit der Bestell-Nr. 40448 ist zum bequemen Aufrichten und Abstützen mit 2 Leichtmetallstützen ausgestattet. (Nicht freistehend verwendbar!)
- Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.
- Optimierte Kunststoffführung.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.



Produkteigenschaften

Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Breite Quertraverse	1.2 m
Garantie	10 Jahre
Holmhöhe	98 mm
Laufrollen	Gummi
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	270 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	30 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

Produktvarianten

	40446	40447	40448
Arbeitshöhe	11.15 m	13.1 m	14.7 m
Gewicht	45 kg	53 kg	68 kg
Holmhöhe	86mm / 98mm	86mm / 98mm	98mm / 98mm
Leiterlänge, ausgefahren	10.55 m	12.55 m	14.2 m
Leiterlänge, eingefahren	4.4 m	5.25 m	5.8 m
Sprossenanzahl	3 × 15	3 × 18	3 × 20



	40446	40447	40448
Transportabmessungen	4.420 mm × 565 mm × 228 mm	5.260 mm × 565 mm × 228 mm	5.820 mm × 718 mm × 242 mm
äußere Breite der Unterleiter	560 mm	560 mm	590 mm

ZARGES GmbH	Tel: +43-1-749 15 53-0	www.zarges.com/at
Hallergasse 37	Fax: +43-1-749 83 25	Stand 13.5.2026
1110 Wien	office@zarges.at	Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.