
DATENBLATT

Megastep S

Extreme Belastbarkeit trifft maximale Höhe: 250 kg Tragfähigkeit mit führender Arbeitshöhe für anspruchsvollste Einsätze.















PRODUKTBESCHREIBUNG

- Extreme Belastbarkeit trifft maximale Höhe: 250 kg Tragfähigkeit mit führender Arbeitshöhe für anspruchsvollste Einsätze.
- Robuste Plattform für sicheren Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Geräumige Aluminium-Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Saubere Hände dank abriebfest eloxierter, schwarzer Holme.
- Ab 5 Sprossen: Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingenähter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Robuste Konstruktion: gebördelte Sprossen-Holm-Verbindung mit Plattform und Profile aus Alu-Strangpress.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Entspricht der Norm EN 131 professional.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert

Eigenschaft	Wert
Ablageschale	Aluminium
Belastung	max. 250 kg
Beschichtung	eloxiert
Garantie	10 Jahre
Holmhöhe	73 mm
Holmhöhe	58 mm
Holmhöhe Steig-/Stützteil	73mm / 58mm
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Plattformbreite	250 mm
Plattformlänge	250 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	SL Step
Stufentiefe	60 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

PRODUKTVARIANTEN

	41145	41146	41147	41148	41149
Arbeitshöhe	2.8 m	3.1 m	3.35 m	3.6 m	4.15 m
Gewicht	6.2 kg	7.3 kg	8 kg	8.6 kg	9.6 kg
Grundfläche	0,76 m × 0,44 m	0,93 m × 0,47 m	1,1 m × 0,5 m	1,27 m × 0,53 m	1,61 m × 0,59 m
Leiterlänge	1.59 m	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.99 m
Plattformhöhe	0.8 m	1.06 m	1.33 m	1.59 m	2.12 m
Spreizsicherung	–	–	Gurtband	Gurtband	Gurtband
Sprossenanzahl einschl. Plattform	3	4	5	6	8
Transportabmessungen	1.595 mm × 445 mm × 150 mm	1.875 mm × 475 mm × 150 mm	2.155 mm × 505 mm × 150 mm	2.435 mm × 535 mm × 150 mm	2.995 mm × 595 mm × 150 mm
untere, äußere Breite	0.44 m	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.59 m

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 9



Diebstahlschutz
Artikel-Nr. 8210



Eimerhaken
Artikel-Nr. 40115




Erdspitzen
Artikel-Nr. 40939



Holmverlängerung
Artikel-Nr. 40922



Leiterhalter, abschließbar
Artikel-Nr. 40998



Schwenkfuß mit Gummiauflage 100 x 55 mm
Artikel-Nr. 40997



Schwenkfuß mit Gummiauflage 125 x 50 mm
Artikel-Nr. 40226



Werkzeugtasche
Artikel-Nr. 40300



Zurrband
Artikel-Nr. 40960

ERSATZTEILE 6



Ablageschale
Artikel-Nr. 829798



Aufkleber Benutzerhinweise
Artikel-Nr. 800609



Außenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 824475 · 824476



Innenschuh
Artikel-Nr. 824350 · 824352



Spreizsicherung (Gurtband)
Artikel-Nr. 827885 · 827675



Versteifung
Artikel-Nr. 820816

ZARGES GMBH
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 10.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.