



Megastep S

Die Stärkste aller Leitern: hohe Belastbarkeit und modernes Design für maximale Ansprüche.

Produktbeschreibung

- Die Stärkste aller Leitern: hohe Belastbarkeit und modernes Design für maximale Ansprüche.
- Plattform für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (250 x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester, ab 5 Sprossen.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften



Ablageschale Aluminium	Belastung max. 250 kg	Beschichtung eloxiert	Garantie 10 Jahre	Holmhöhe 73 mm
Holmhöhe 58 mm	Holmhöhe Steig-/Stützteil 73mm / 58mm	Material Aluminium	Normen EN 131 professional	Plattformbreite 250 mm
Plattformlänge 250 mm	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart SL Step	Stufentiefe 60 mm
certification-mark-pf TÜV Süd				

Produktvarianten

Artikel-Nr. 41145	Artikel-Nr. 41146	Artikel-Nr. 41147
Arbeitshöhe 2.8 m	Arbeitshöhe 3.1 m	Arbeitshöhe 3.35 m
Gewicht 6.2 kg	Gewicht 7.3 kg	Gewicht 8 kg
Grundfläche 0,76 m × 0,44 m	Grundfläche 0,93 m × 0,47 m	Grundfläche 1,1 m × 0,5 m
Leiterlänge 1.59 m	Leiterlänge 1.87 m	Leiterlänge 2.15 m
Plattformhöhe 0.8 m	Plattformhöhe 1.06 m	Plattformhöhe 1.33 m
Sprossenanzahl einschl. Plattform	Sprossenanzahl einschl. Plattform	Spreizsicherung



3	4	Gurtband
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Sprossenanzahl einschl. Plattform
1.595 mm × 445 mm × 150 mm	1.875 mm × 475 mm × 150 mm	5
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	Transportabmessungen
0.44 m	0.47 m	2.155 mm × 505 mm × 150 mm
		untere, äußere Breite
		0.5 m
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	
41148	41149	
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	
3.6 m	4.15 m	
Gewicht	Gewicht	
8.6 kg	9.6 kg	
Grundfläche	Grundfläche	
1,27 m × 0,53 m	1,61 m × 0,59 m	
Leiterlänge	Leiterlänge	
2.43 m	2.99 m	
Plattformhöhe	Plattformhöhe	
1.59 m	2.12 m	
Spreizsicherung	Spreizsicherung	
Gurtband	Gurtband	
Sprossenanzahl einschl. Plattform	Sprossenanzahl einschl. Plattform	
6	8	
Transportabmessungen	Transportabmessungen	
2.435 mm × 535 mm × 150 mm	2.995 mm × 595 mm × 150 mm	



untere, äußere Breite

0.53 m

untere, äußere Breite

0.59 m