DATENBLATT

Comfortstep S

Mehr als Schienbeinschutz: gepolsterte Stufenvorderkanten und die breiteste Plattform seiner Klasse machen auch längere Einsätze deutlich angenehmer.



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Mehr als Schienbeinschutz: gepolsterte Stufenvorderkanten und die breiteste Plattform seiner Klasse machen auch längere Einsätze deutlich angenehmer.
- Die breiteste Plattform ihrer Klasse mit gepolsterter Vorderkante für sicheren, entspannten Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Tiefe Stufen mit gepolsterter Stufenvorderkante für bequemes Stehen.
- Rutschsichere 2K-Leiternschuhe mit großer Auflagefläche.
- 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufenvorderkante schonen die Schienbeine.
- Saubere Hände durch abriebfest eloxierte Holme.
- Geräumige Aluminium-Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Ab 4 Stufen: Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingenähter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Robuste Konstruktion für tägliche Einsätze: Plattform und Profile aus Alu-Strangpress.
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Entspricht der Norm EN 131 professional.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Ablageschale	Aluminium
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	eloxiert
Garantie	10 Jahre
Holmhöhe	42 mm
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Plattformbreite	300 mm
Plattformlänge	250 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	geschraubt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	250 mm
Sprossen-/Stufenart	gepolsterte Stufenvorderkante
Stufentiefe	80 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

PRODUKTVARIANTEN

	41421	41422	41423	41424	41425	41426
Arbeitshöhe	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m	4 m
Gewicht	6.4 kg	7.4 kg	8.4 kg	9.7 kg	10.7 kg	11.9 kg
Grundfläche	0,75 m × 0,5 m	0,92 m × 0,53 m	1,09 m × 0,56 m	1,26 m × 0,59 m	1,43 m × 0,62 m	1,6 m × 0,65 m

	41421	41422	41423	41424	41425	41426
Holmhöhe	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm	48 mm	48 mm
Holmhöhe Steig-/Stützteil	42mm / 42mm	42mm / 42mm	42mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm
Leiterlänge	1.56 m	1.83 m	2.1 m	2.37 m	2.64 m	2.91 m
Plattformhöhe	0.74 m	0.99 m	1.24 m	1.49 m	1.74 m	1.99 m
Spreizsicherung	–	Gurtband	Gurtband	Gurtband	Gurtband	Gurtband
Stufenanzahl einschl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Transportabmessungen	ca. 1.560 mm × 500 mm × 150 mm	ca. 1.830 mm × 530 mm × 150 mm	ca. 2.100 mm × 560 mm × 150 mm	ca. 2.370 mm × 590 mm × ca. 155 mm	ca. 2.640 mm × ca. 620 mm × ca. 155 mm	ca. 2.910 mm × ca. 645 mm × ca. 155 mm
senkrechte Leiterhöhe	1.42 m	1.67 m	1.92 m	2.17 m	2.42 m	2.67 m
untere, äußere Breite	0.5 m	0.53 m	0.56 m	0.59 m	0.62 m	0.65 m

	41427
Arbeitshöhe	4.5 m
Gewicht	14.4 kg
Grundfläche	1,94 m × 0,7 m
Holmhöhe	48 mm
Holmhöhe Steig-/Stützteil	48mm / 42mm
Leiterlänge	3.45 m
Plattformhöhe	2.49 m
Spreizsicherung	Gurtband
Stufenanzahl einschl. Plattform	10
Transportabmessungen	ca. 3.450 mm × 700 mm × ca. 155 mm
senkrechte Leiterhöhe	3.17 m

	41427
untere, äußere Breite	0.7 m

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 7



Holmverlängerung
Artikel-Nr. 40922




Kettensicherung
Artikel-Nr. 40252



Leiterhalter, abschließbar
Artikel-Nr. 40998



Nichtabfärbende Leiternschuhe
Artikel-Nr. 40309 · 40310



Schwenkfuß mit Gummiauflage 100 x 55 mm
Artikel-Nr. 40997



Werkzeugtasche
Artikel-Nr. 40300



Zurrband
Artikel-Nr. 40960

ERSATZTEILE 4



Ablageschale
Artikel-Nr. 829798 · 800583



Aufkleber Benutzerhinweise
Artikel-Nr. 800608



Außenschuh
Artikel-Nr. 824424 · 824438



Stufenabschluss
Artikel-Nr. 824115 · 824116 · 824117 · +1

ZARGES GMBH
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 10.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.