



# Comfortstep S

Schonung fürs Schienbein: hoher Arbeitskomfort durch gepolsterte Stufen.

## Produktbeschreibung

- Schonung fürs Schienbein: hoher Arbeitskomfort durch gepolsterte Stufen.
- Tiefe Stufen mit gepolsterter Stufenvorderkante für bequemes Stehen.
- Große Plattform für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester, ab 4 Stufen.
- Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften



Ablageschale	Belastung	Beschichtung	Garantie	Holmhöhe
<b>Aluminium</b>	<b>max. 150 kg</b>	<b>eloxiert</b>	<b>10 Jahre</b>	<b>42 mm</b>
Material	Normen	Plattformbreite	Plattformlänge	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung
<b>Aluminium</b>	<b>EN 131 professional</b>	<b>300 mm</b>	<b>250 mm</b>	<b>geschraubt</b>

  

Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>250 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>gepolsterte Stufenvorderkante</b>	Stufentiefe <b>80 mm</b>	certification-mark-pf <b>TÜV Süd</b>
--	---	-----------------------------	---

## Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>41421</b>	<b>41422</b>	<b>41423</b>
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
<b>2.75 m</b>	<b>3 m</b>	<b>3.25 m</b>
Gewicht	Gewicht	Gewicht
<b>6.4 kg</b>	<b>7.4 kg</b>	<b>8.4 kg</b>
Grundfläche	Grundfläche	Grundfläche
<b>0,75 m × 0,5 m</b>	<b>0,92 m × 0,53 m</b>	<b>1,09 m × 0,56 m</b>
Holmhöhe	Holmhöhe	Holmhöhe
<b>42 mm</b>	<b>42 mm</b>	<b>42 mm</b>
Holmhöhe Steig-/Stützteil	Holmhöhe Steig-/Stützteil	Holmhöhe Steig-/Stützteil
<b>42mm / 42mm</b>	<b>42mm / 42mm</b>	<b>42mm / 42mm</b>
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge
<b>1.52 m</b>	<b>1.79 m</b>	<b>2.06 m</b>
Plattformhöhe	Plattformhöhe	Plattformhöhe



0.75 m	1 m	1.25 m
Stufenanzahl einschl. Plattform	Spreizsicherung	Spreizsicherung
<b>3</b>	<b>Gurtband</b>	<b>Gurtband</b>
Transportabmessungen	Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform
<b>1.520 mm × 500 mm × 150 mm</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
senkrechte Leiterhöhe	Transportabmessungen	Transportabmessungen
<b>1.38 m</b>	<b>1.790 mm × 530 mm × 150 mm</b>	<b>2.060 mm × 560 mm × 150 mm</b>
untere, äußere Breite	senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe
<b>0.5 m</b>	<b>1.63 m</b>	<b>1.88 m</b>
	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
	<b>0.53 m</b>	<b>0.56 m</b>
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>41424</b>	<b>41425</b>	<b>41426</b>
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
<b>3.5 m</b>	<b>3.75 m</b>	<b>4 m</b>
Gewicht	Gewicht	Gewicht
<b>9.7 kg</b>	<b>10.7 kg</b>	<b>11.9 kg</b>
Grundfläche	Grundfläche	Grundfläche
<b>1,27 m × 0,59 m</b>	<b>1,44 m × 0,61 m</b>	<b>1,61 m × 0,64 m</b>
Holmhöhe	Holmhöhe	Holmhöhe
<b>48 mm</b>	<b>48 mm</b>	<b>48 mm</b>
Holmhöhe Steig-/Stützteil	Holmhöhe Steig-/Stützteil	Holmhöhe Steig-/Stützteil
<b>48mm / 42mm</b>	<b>48mm / 42mm</b>	<b>48mm / 42mm</b>
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge
<b>2.33 m</b>	<b>2.6 m</b>	<b>2.87 m</b>



Plattformhöhe <b>1.5 m</b>	Plattformhöhe <b>1.75 m</b>	Plattformhöhe <b>2 m</b>
Spreizsicherung <b>Gurtband</b>	Spreizsicherung <b>Gurtband</b>	Spreizsicherung <b>Gurtband</b>
Stufenanzahl einschl. Plattform <b>6</b>	Stufenanzahl einschl. Plattform <b>7</b>	Stufenanzahl einschl. Plattform <b>8</b>
Transportabmessungen <b>2.330 mm × 590 mm × 150 mm</b>	Transportabmessungen <b>2.600 mm × 615 mm × 150 mm</b>	Transportabmessungen <b>2.870 mm × 640 mm × 150 mm</b>
senkrechte Leiterhöhe <b>2.13 m</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>2.38 m</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>2.63 m</b>
untere, äußere Breite <b>0.59 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.61 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.64 m</b>
Artikel-Nr. <b>41427</b>		
Arbeitshöhe <b>4.5 m</b>		
Gewicht <b>14.4 kg</b>		
Grundfläche <b>1,95 m × 0,7 m</b>		
Holmhöhe <b>48 mm</b>		
Holmhöhe Steig-/Stützteil <b>48mm / 42mm</b>		
Leiterlänge		



**3.4 m**

Plattformhöhe

**2.5 m**

Spreizsicherung

**Gurtband**

Stufenanzahl einschl. Plattform

**10**

Transportabmessungen

**3.410 mm × 700 mm × 150 mm**

senkrechte Leiterhöhe

**3.13 m**

untere, äußere Breite

**0.7 m**