



XLstep S

Geringes Gewicht und einfaches Handling sowie günstigstes Preis-Leistungs-Verhältnis bei wertiger Ausstattung.

Produktbeschreibung

- Geringes Gewicht und einfaches Handling sowie günstigstes Preis-Leistungs-Verhältnis bei wertiger Ausstattung.
- Tiefe Stufen für ermüdfreies Stehen.
- Große Plattform für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- 80 mm tiefe Stufen für ermüdfreies Stehen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Geräumige Aluminium-Ablageschale für Material und Werkzeug.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester, ab 4 Stufen.
- Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
- Rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften



Ablageschale	Belastung	Beschichtung	Garantie	Holmhöhe
Aluminium	max. 150 kg	eloxiert	10 Jahre	42 mm
Material	Normen	Plattformbreite	Plattformlänge	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung genietet
Aluminium	EN 131 professional	300 mm	250 mm	

Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 250 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Stufentiefe 80 mm	certification-mark-pf TÜV Süd	
--	---	-----------------------------	---	--

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41223	41224	41225
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
2.75 m	3 m	3.25 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
6 kg	6.9 kg	7.7 kg
Grundfläche	Grundfläche	Grundfläche
0,74 m × 0,49 m	0,91 m × 0,52 m	1,08 m × 0,55 m
Holmhöhe	Holmhöhe	Holmhöhe
42 mm	42 mm	42 mm
Holmhöhe Steig-/Stützteil	Holmhöhe Steig-/Stützteil	Holmhöhe Steig-/Stützteil
42mm / 42mm	42mm / 42mm	42mm / 42mm
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge
1.56 m	1.83 m	2.1 m
Plattformhöhe	Plattformhöhe	Plattformhöhe



0.74 m	0.99 m	1.24 m
Stufenanzahl einschl. Plattform	Spreizsicherung	Spreizsicherung
3	Gurtband	Gurtband
Transportabmessungen	Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform
ca. 1.560 mm x ca. 490 mm x ca. 155 mm	4	5
senkrechte Leiterhöhe	Transportabmessungen	Transportabmessungen
1.42 m	ca. 1.830 mm x ca. 520 mm x ca. 155 mm	ca. 2.100 mm x ca. 550 mm x ca. 155 mm
untere, äußere Breite	senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe
0.49 m	1.67 m	1.92 m
	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
	0.52 m	0.55 m
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41226	41227	41228
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
3.5 m	3.75 m	4 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
9.1 kg	10.2 kg	11.7 kg
Grundfläche	Grundfläche	Grundfläche
1,25 m x 0,57 m	1,42 m x 0,61 m	1,59 m x 0,63 m
Holmhöhe	Holmhöhe	Holmhöhe
48 mm	48 mm	48 mm
Holmhöhe Steig-/Stützteil	Holmhöhe Steig-/Stützteil	Holmhöhe Steig-/Stützteil
48mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge



2.37 m	2.64 m	2.91 m
Plattformhöhe	Plattformhöhe	Plattformhöhe
1.49 m	1.74 m	1.99 m
Spreizsicherung	Spreizsicherung	Spreizsicherung
Gurtband	Gurtband	Gurtband
Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform
6	7	8
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
ca. 2.370 mm × ca. 570 mm × ca. 155 mm	ca. 2.640 mm × ca. 610 mm × ca. 155 mm	ca. 2.910 mm × ca. 630 mm × ca. 155 mm
senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe
2.17 m	2.42 m	2.67 m
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
0.57 m	0.61 m	0.63 m

Artikel-Nr.
41230
Arbeitshöhe
4.5 m
Gewicht
14.1 kg
Grundfläche
1,93 m × 0,69 m
Holmhöhe
48 mm
Holmhöhe Steig-/Stützteil



48mm / 42mm

Leiterlänge

3.45 m

Plattformhöhe

2.49 m

Spreizsicherung

Gurtband

Stufenanzahl einschl. Plattform

10

Transportabmessungen

**ca. 3.450 mm x ca. 690 mm x ca.
155 mm**

senkrechte Leiterhöhe

3.17 m

untere, äußere Breite

0.69 m