




# Meistertritt S

Premium-Modell mit maximaler Sicherheitsausstattung, extra großer Plattform, Saferstep-Stufen und Handläufen.

## Produktbeschreibung

- Premium-Modell mit maximaler Sicherheitsausstattung, extra großer Plattform, Saferstep-Stufen und Handläufen.
- Besonders großflächige Plattform mit Alu-Riffelblech-Belag für mehr Bewegungsfreiheit auf der Leiter.
- Serienmäßig mit zwei Handläufen für sicheren Auf- und Abstieg.
- 80 mm tiefe Stufen mit integrierten Gummistreifen für spürbar mehr Rutsicherheit in jeder Bewegungsrichtung.
- Geräumige Aluminium-Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Ab 5 Stufen: Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingenähter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Höhe des Haltebügels 1.000 mm.
- Robuste Konstruktion: gebördelte Stufen-Holm-Verbindung mit Profile aus Alu-Strangpress.



## Hinweise und Besonderheiten

Fahrbare Ausführung ab 5 Stufen möglich.  
 Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften



Ablageschale	Aluminium
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Holmhöhe	73 mm
Holmhöhe	58 mm
Holmhöhe Steig-/Stützteil	73mm / 58mm
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Plattformbreite	390 mm
Plattformlänge	380 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	Safer Step
Stufentiefe	80 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

## Produktvarianten

	41632	41633	41634	40477	40478	40479
Arbeitshöhe	2.8 m	3 m	3.3 m	3.55 m	4.1 m	4.6 m
Gewicht	9.5 kg	10.7 kg	12.1 kg	13.8 kg	16.7 kg	20.3 kg
Grundfläche	0,91 m × 0,59 m	1,08 m × 0,62 m	1,26 m × 0,65 m	1,43 m × 0,68 m	1,76 m × 0,74 m	2,11 m × 0,8 m
Leiterlänge	1.92 m	2.2 m	2.48 m	2.75 m	3.32 m	3.88 m



	41632	41633	41634	40477	40478	40479
Plattformhöhe	0.77 m	1.03 m	1.29 m	1.55 m	2.07 m	2.59 m
Spreizsicherung	–	–	Gurtband	Gurtband	Gurtband	Gurtband
Stufenanzahl einschl. Plattform	3	4	5	6	8	10
Transportabmessungen	1.920 mm × 590 mm × 155 mm	2.200 mm × 620 mm × 155 mm	2.480 mm × 650 mm × 155 mm	2.750 mm × 680 mm × 155 mm	3.320 mm × 740 mm × 155 mm	ca. 3.880 mm × 800 mm × 155 mm
senkrechte Leiterhöhe	1.77 m	2.03 m	2.29 m	2.55 m	3.07 m	3.59 m
untere, äußere Breite	0.59 m	0.62 m	0.65 m	0.68 m	0.74 m	0.8 m

	41635
Arbeitshöhe	5.1 m
Gewicht	23.3 kg
Grundfläche	2,46 m × 0,86 m
Leiterlänge	4.44 m
Plattformhöhe	3.11 m
Spreizsicherung	Gurtband
Stufenanzahl einschl. Plattform	12
Transportabmessungen	4.440 mm × 860 mm × 155 mm
senkrechte Leiterhöhe	4.11 m
untere, äußere Breite	0.86 m

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

office@zarges.at

[www.zarges.com/at](http://www.zarges.com/at)

Stand 28.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.