



# Meistertritt S

Sicherer Stand auf sehr großer Standplattform, rutschsicherer Auf- und Abstieg dank Safer Step Technology. Sogenannte „Leichte Plattformleiter“.

## Produktbeschreibung

- Sicherer Stand auf sehr großer Standplattform, rutschsicherer Auf- und Abstieg dank Safer Step Technology. Sogenannte „Leichte Plattformleiter“.
- Besonders großflächige Arbeitsplattform mit Alu-Riffelblech-Belag.
- Serienmäßig mit zwei Handläufen für sicheren Auf- und Abstieg.
- 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology für ermüdfreies Stehen.
- Besonders großflächige Arbeitsplattform mit Alu-Riffelblech-Belag (ca. 380 x 390 mm).
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Optimale Stabilität durch zwei hochfeste Gurtbänder aus Polyester als Spreizsicherung, ab 5 Stufen.
- Höhe des Haltebügels 1.000 mm.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



## Hinweise und Besonderheiten

Fahrbare Ausführung ab 5 Stufen möglich.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

**ZARGES**

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/at/produkte/meistertritt-s>

| Ablageschale                                   | Belastung   | Beschichtung  | Garantie  | Holmhöhe                                |
|--|---|---|---|---|
| <b>Aluminium</b>                               | <b>max. 150 kg</b>                                    | <b>natur</b>  | <b>10 Jahre</b>                                 | <b>73 mm</b>                            |
| <b>Holmhöhe</b><br><b>58 mm</b>                | <b>Holmhöhe Steig-/Stützteil<br/>73mm / 58mm</b>      | <b>Material</b><br><b>Aluminium</b>                           | <b>Normen</b><br><b>EN 131 professional</b>     | <b>Plattformbreite</b><br><b>390 mm</b> |
| <b>Plattformlänge</b><br><b>380 mm</b>         | <b>Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung<br/>gebördelt</b> | <b>Sprossen-/Stufenabstand<br/>senkrecht</b><br><b>265 mm</b> | <b>Sprossen-/Stufenart</b><br><b>Safer Step</b> | <b>Stufentiefe</b><br><b>80 mm</b>      |
| <b>certification-mark-pf</b><br><b>TÜV Süd</b> |   |   |   |   |

## Produktvarianten

| Artikel-Nr.                           | Artikel-Nr.                           | Artikel-Nr.                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>41632</b>                          | <b>41633</b>                          | <b>41634</b>                          |
| Arbeitshöhe<br><b>2.8 m</b>           | Arbeitshöhe<br><b>3 m</b>             | Arbeitshöhe<br><b>3.3 m</b>           |
| Gewicht<br><b>9.5 kg</b>              | Gewicht<br><b>10.7 kg</b>             | Gewicht<br><b>12.1 kg</b>             |
| Grundfläche<br><b>0,91 m × 0,59 m</b> | Grundfläche<br><b>1,08 m × 0,62 m</b> | Grundfläche<br><b>1,26 m × 0,65 m</b> |
| Leiterlänge<br><b>1.92 m</b>          | Leiterlänge<br><b>2.2 m</b>           | Leiterlänge<br><b>2.48 m</b>          |
| Plattformhöhe<br><b>0.77 m</b>        | Plattformhöhe<br><b>1.03 m</b>        | Plattformhöhe<br><b>1.29 m</b>        |
| Stufenanzahl einschl. Plattform       | Stufenanzahl einschl. Plattform       | Spreizsicherung                       |

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

[www.zarges.com/at](http://www.zarges.com/at)

office@zarges.at

Stand 12.2.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.

2/5

**ZARGES**

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/at/produkte/meistertritt-s>

| <b>3</b>                          | <b>4</b>                          | <b>Gurtband</b>                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Transportabmessungen              | Transportabmessungen              | Stufenanzahl einschl. Plattform   |
| <b>1.920 mm × 590 mm × 155 mm</b> | <b>2.200 mm × 620 mm × 155 mm</b> | <b>5</b>                          |
| senkrechte Leiterhöhe             | senkrechte Leiterhöhe             | Transportabmessungen              |
| <b>1.77 m</b>                     | <b>2.03 m</b>                     | <b>2.480 mm × 650 mm × 155 mm</b> |
| untere, äußere Breite             | untere, äußere Breite             | senkrechte Leiterhöhe             |
| <b>0.59 m</b>                     | <b>0.62 m</b>                     | <b>2.29 m</b>                     |
|                                   |                                   | untere, äußere Breite             |
|                                   |                                   | <b>0.65 m</b>                     |
| Artikel-Nr.                       | Artikel-Nr.                       | Artikel-Nr.                       |
| <b>40477</b>                      | <b>40478</b>                      | <b>40479</b>                      |
| Arbeitshöhe                       | Arbeitshöhe                       | Arbeitshöhe                       |
| <b>3.55 m</b>                     | <b>4.1 m</b>                      | <b>4.6 m</b>                      |
| Gewicht                           | Gewicht                           | Gewicht                           |
| <b>13.8 kg</b>                    | <b>16.7 kg</b>                    | <b>20.3 kg</b>                    |
| Grundfläche                       | Grundfläche                       | Grundfläche                       |
| <b>1,43 m × 0,68 m</b>            | <b>1,76 m × 0,74 m</b>            | <b>2,11 m × 0,8 m</b>             |
| Leiterlänge                       | Leiterlänge                       | Leiterlänge                       |
| <b>2.75 m</b>                     | <b>3.32 m</b>                     | <b>3.88 m</b>                     |
| Plattformhöhe                     | Plattformhöhe                     | Plattformhöhe                     |
| <b>1.55 m</b>                     | <b>2.07 m</b>                     | <b>2.59 m</b>                     |
| Spreizsicherung                   | Spreizsicherung                   | Spreizsicherung                   |
| <b>Gurtband</b>                   | <b>Gurtband</b>                   | <b>Gurtband</b>                   |
| Stufenanzahl einschl. Plattform   | Stufenanzahl einschl. Plattform   | Stufenanzahl einschl. Plattform   |
| <b>6</b>                          | <b>8</b>                          | <b>10</b>                         |



**ZARGES**

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/at/produkte/meistertritt-s>



|                                   |                                   |                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Transportabmessungen              | Transportabmessungen              | Transportabmessungen                  |
| <b>2.750 mm × 680 mm × 155 mm</b> | <b>3.320 mm × 740 mm × 155 mm</b> | <b>ca. 3.880 mm × 800 mm × 155 mm</b> |
| senkrechte Leiterhöhe             | senkrechte Leiterhöhe             | senkrechte Leiterhöhe                 |
| <b>2.55 m</b>                     | <b>3.07 m</b>                     | <b>3.59 m</b>                         |
| untere, äußere Breite             | untere, äußere Breite             | untere, äußere Breite                 |
| <b>0.68 m</b>                     | <b>0.74 m</b>                     | <b>0.8 m</b>                          |
| Artikel-Nr.                       |                                   |                                       |
| <b>41635</b>                      |                                   |                                       |
| Arbeitshöhe                       |                                   |                                       |
| <b>5.1 m</b>                      |                                   |                                       |
| Gewicht                           |                                   |                                       |
| <b>23.3 kg</b>                    |                                   |                                       |
| Grundfläche                       |                                   |                                       |
| <b>2,46 m × 0,86 m</b>            |                                   |                                       |
| Leiterlänge                       |                                   |                                       |
| <b>4.44 m</b>                     |                                   |                                       |
| Plattformhöhe                     |                                   |                                       |
| <b>3.11 m</b>                     |                                   |                                       |
| Spreizsicherung                   |                                   |                                       |
| <b>Gurtband</b>                   |                                   |                                       |
| Stufenanzahl einschl. Plattform   |                                   |                                       |
| <b>12</b>                         |                                   |                                       |
| Transportabmessungen              |                                   |                                       |
| <b>4.440 mm × 860 mm × 155 mm</b> |                                   |                                       |
| senkrechte Leiterhöhe             |                                   |                                       |



**ZARGES**

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/at/produkte/meistertritt-s>



**4.11 m**

untere, äußere Breite

**0.86 m**