



Seventec S

Hohe Standsicherheit, bequemer Auf- und Abstieg durch tiefe Stufen und eine glatte Holm-Außenseite für ein angenehmes Griffgefühl.

Produktbeschreibung

- Hohe Standsicherheit, bequemer Auf- und Abstieg durch tiefe Stufen und eine glatte Holm-Außenseite für ein angenehmes Griffgefühl.
- Bequemes Stehen auf großer Plattform mit integrierter Scharnierverbindung.
- 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
- Große Sicherheitsplattform (380 x 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung.
- Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Zwei integrierte Eimerhaken.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
- Glatte, grifffreundliche Holm-Außenseite.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften



Ablageschale	Belastung	Beschichtung	Garantie	Holmhöhe
Aluminium	max. 150 kg	natur	10 Jahre	87 mm
Holmhöhe	Holmhöhe Steig-/Stützteil 87mm / 87mm	Material	Normen	Plattformbreite
87 mm		Aluminium	EN 131 professional	380 mm
Plattformlänge	Spreizsicherung	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart
260 mm	Starre Verbindung	genietet	218 mm	geriffelt
Stufentiefe	certification-mark-pf			
85 mm	TÜV Süd			

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
40333	40334	40335
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
2.7 m	2.9 m	3.1 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
6 kg	7 kg	8 kg
Grundfläche	Grundfläche	Grundfläche
0,73 m × 0,45 m	0,88 m × 0,47 m	1,04 m × 0,49 m
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge
1.44 m	1.67 m	1.9 m
Plattformhöhe	Plattformhöhe	Plattformhöhe
0.7 m	0.9 m	1.1 m
Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform



3	4	5
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
1.450 mm × 460 mm × 250 mm	1.680 mm × 490 mm × 250 mm	1.910 mm × 510 mm × 250 mm
senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe
1.33 m	1.54 m	1.76 m
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
0.45 m	0.47 m	0.49 m
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
40336	40337	40338
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
3.35 m	3.55 m	3.75 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
9 kg	10.5 kg	13 kg
Grundfläche	Grundfläche	Grundfläche
1,19 m × 0,51 m	1,35 m × 0,54 m	1,51 m × 0,56 m
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge
2.13 m	2.35 m	2.6 m
Plattformhöhe	Plattformhöhe	Plattformhöhe
1.35 m	1.55 m	1.75 m
Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform
6	7	8
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
2.140 mm × 530 mm × 250 mm	2.360 mm × 560 mm × 250 mm	2.590 mm × 570 mm × 250 mm
senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe
1.97 m	2.19 m	2.41 m



ZARGES

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/at/produkte/seventec-s>



untere, äußere Breite

0.52 m

untere, äußere Breite

0.54 m

untere, äußere Breite

0.56 m

Artikel-Nr.

40340

Arbeitshöhe

4.2 m

Gewicht

14 kg

Grundfläche

1,82 m × 0,6 m

Leiterlänge

3.05 m

Plattformhöhe

2.2 m

Stufenanzahl einschl. Plattform

10

Transportabmessungen

3.050 mm × 630 mm × 250 mm

senkrechte Leiterhöhe

2.82 m

untere, äußere Breite

0.61 m