



Saferstep B

Die Komfort-Version für den flexiblen Einsatz mit hoher Sicherheit dank Safer Step Technology und angenehmem Griffgefühl.

Produktbeschreibung

- Die Komfort-Version für den flexiblen Einsatz mit hoher Sicherheit dank Safer Step Technology und angenehmem Griffgefühl.
- Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Scharniere aus Aluminium Druckguss.
- Sprezsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung max. 150 kg	Beschichtung eloxiert	Garantie 10 Jahre	Holmhöhe 68 mm	Material Aluminium
Normen EN 131	Sprezsicherung Gurtband	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart Safer Step



professional		gebördelt	265 mm	
Stufentiefe 80 mm	certification-mark-pf TÜV Süd			

Produktvarianten

Artikel-Nr. 41303	Artikel-Nr. 41304	Artikel-Nr. 41305
Arbeitshöhe 2.3 m	Arbeitshöhe 2.55 m	Arbeitshöhe 2.8 m
Gewicht 4.6 kg	Gewicht 6.1 kg	Gewicht 7.6 kg
Grundfläche 0,8 m × 0,44 m	Grundfläche 0,99 m × 0,47 m	Grundfläche 1,18 m × 0,5 m
Leiterlänge 0.88 m	Leiterlänge 1.15 m	Leiterlänge 1.42 m
Stufenanzahl 2 × 3	Stufenanzahl 2 × 4	Stufenanzahl 2 × 5
Transportabmessungen 875 mm × 445 mm × 230 mm	Transportabmessungen 1.153 mm × 475 mm × 230 mm	Transportabmessungen 1.425 mm × 505 mm × 230 mm
senkrechte Leiterhöhe 0.8 m	senkrechte Leiterhöhe 1.06 m	senkrechte Leiterhöhe 1.32 m
untere, äußere Breite 0.44 m	untere, äußere Breite 0.47 m	untere, äußere Breite 0.5 m
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.



41306	41307	41308
Arbeitshöhe 3.05 m	Arbeitshöhe 3.3 m	Arbeitshöhe 3.6 m
Gewicht 9.3 kg	Gewicht 10.9 kg	Gewicht 12.7 kg
Grundfläche 1,38 m × 0,53 m	Grundfläche 1,58 m × 0,56 m	Grundfläche 1,77 m × 0,59 m
Leiterlänge 1.7 m	Leiterlänge 1.98 m	Leiterlänge 2.27 m
Stufenanzahl 2 × 6	Stufenanzahl 2 × 7	Stufenanzahl 2 × 8
Transportabmessungen 1.705 mm × 535 mm × 230 mm	Transportabmessungen 1.985 mm × 565 mm × 230 mm	Transportabmessungen 2.275 mm × 595 mm × 230 mm
senkrechte Leiterhöhe 1.58 m	senkrechte Leiterhöhe 1.84 m	senkrechte Leiterhöhe 2.1 m
untere, äußere Breite 0.53 m	untere, äußere Breite 0.56 m	untere, äußere Breite 0.59 m
Artikel-Nr. 41310	Artikel-Nr. 41312	Artikel-Nr. 41314
Arbeitshöhe 4.15 m	Arbeitshöhe 4.65 m	Arbeitshöhe 5.2 m
Gewicht 16.4 kg	Gewicht 20.3 kg	Gewicht 24.4 kg
Grundfläche 2,16 m × 0,65 m	Grundfläche 2,55 m × 0,71 m	Grundfläche 2,95 m × 0,77 m



ZARGES

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/at/produkte/saferstep-b>



Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge
2.83 m	3.39 m	3.95 m
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
2 × 10	2 × 12	2 × 14
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
2.835 mm × 655 mm × 230 mm	3.390 mm × 715 mm × 230 mm	3.950 mm × 775 mm × 230 mm
senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe
2.62 m	3.15 m	3.67 m
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
0.65 m	0.71 m	0.77 m
Artikel-Nr.		
41316		
Arbeitshöhe		
5.7 m		
Gewicht		
28.8 kg		
Grundfläche		
3,34 m × 0,83 m		
Leiterlänge		
4.51 m		
Stufenanzahl		
2 × 16		
Transportabmessungen		
4.510 mm × 830 mm × 230 mm		
senkrechte Leiterhöhe		



ZARGES

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/at/produkte/saferstep-b>



4.21 m

untere, äußere Breite

0.83 m