



Nova B

Flexibles Steiggerät für sicheren Aufstieg und Arbeiten
bis 3,65 Metern Höhe.

Produktbeschreibung

- Flexibles Steiggerät für sicheren Aufstieg und Arbeiten bis 3,65 Metern Höhe.
- Stabile Stufenkonstruktion: robust, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingenähter Befestigungslasche.
- Robuste Stahlscharniere.
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung	Beschichtung	Garantie	Holmhöhe	Material
max. 150 kg	natur	10 Jahre	48 mm	Aluminium
Normen	Spreizsicherung	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart
EN 131 professional	Gurtband	gebördelt	216 mm	
Stufentiefe	certification-mark-pf			


80 mm
TÜV Süd

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
42463	42464	42465
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
2.1 m	2.3 m	2.55 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
5.8 kg	8.1 kg	10.2 kg
Grundfläche	Grundfläche	Grundfläche
0,6 m × 0,44 m	0,74 m × 0,47 m	0,91 m × 0,49 m
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge
0.68 m	0.91 m	1.15 m
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
2 × 3	2 × 4	2 × 5
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
680 mm × 440 mm × 140 mm	920 mm × 470 mm × 140 mm	1.150 mm × 490 mm × 140 mm
senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe
0.64 m	0.85 m	1.07 m
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
0.44 m	0.47 m	0.48 m
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
42466	42467	42468
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe



2.75 m	3 m	3.2 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
12.4 kg	14.6 kg	16.9 kg
Grundfläche	Grundfläche	Grundfläche
1,1 m × 0,52 m	1,27 m × 0,54 m	1,43 m × 0,56 m
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge
1.37 m	1.61 m	1.84 m
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
2 × 6	2 × 7	2 × 8
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
1.380 mm × 520 mm × 140 mm	1.610 mm × 540 mm × 140 mm	1.840 mm × 620 mm × 170 mm
senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe
1.29 m	1.5 m	1.72 m
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
0.52 m	0.54 m	0.56 m

Artikel-Nr.
42470
Arbeitshöhe
3.65 m
Gewicht
21.5 kg
Grundfläche
1,78 m × 0,61 m
Leiterlänge
2.3 m



Stufenanzahl

2 × 10

Transportabmessungen

2.300 mm × 610 mm × 140 mm

senkrechte Leiterhöhe

2.15 m

untere, äußere Breite

0.61 m