



# XLstep B

Geringes Gewicht und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei Komfort und Ausstattung.

## Produktbeschreibung

- Geringes Gewicht und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei Komfort und Ausstattung.
- Tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
- 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester.
- Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>eloxiert</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>	Material <b>Aluminium</b>	Normen <b>EN 131 professional</b>
Spreizsicherung <b>Gurtband</b>	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>genietet</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>250 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>	Stufentiefe <b>80 mm</b>
certification-mark-pf				



TÜV Süd

## Produktvarianten

Artikel-Nr. <b>41263</b>	Artikel-Nr. <b>41264</b>	Artikel-Nr. <b>41265</b>
Arbeitshöhe <b>2.25 m</b>	Arbeitshöhe <b>2.5 m</b>	Arbeitshöhe <b>2.75 m</b>
Gewicht <b>2.6 kg</b>	Gewicht <b>3.4 kg</b>	Gewicht <b>4.5 kg</b>
Grundfläche <b>0,72 m × 0,44 m</b>	Grundfläche <b>0,92 m × 0,47 m</b>	Grundfläche <b>1,12 m × 0,5 m</b>
Holmhöhe <b>42 mm</b>	Holmhöhe <b>42 mm</b>	Holmhöhe <b>42 mm</b>
Leiterlänge <b>0.82 m</b>	Leiterlänge <b>1.09 m</b>	Leiterlänge <b>1.36 m</b>
Stufenanzahl <b>2 × 3</b>	Stufenanzahl <b>2 × 4</b>	Stufenanzahl <b>2 × 5</b>
Transportabmessungen <b>820 mm × 440 mm × 170 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.090 mm × 470 mm × 170 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.360 mm × 500 mm × 170 mm</b>
senkrechte Leiterhöhe <b>0.74 m</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>0.99 m</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>1.24 m</b>
untere, äußere Breite <b>0.44 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.47 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.5 m</b>
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.



<b>41266</b>	<b>41267</b>	<b>41268</b>
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
<b>3 m</b>	<b>3.25 m</b>	<b>3.5 m</b>
Gewicht	Gewicht	Gewicht
<b>6.1 kg</b>	<b>8.3 kg</b>	<b>11.3 kg</b>
Grundfläche	Grundfläche	Grundfläche
<b>1,32 m × 0,53 m</b>	<b>1,54 m × 0,56 m</b>	<b>1,74 m × 0,59 m</b>
Holmhöhe	Holmhöhe	Holmhöhe
<b>42 mm</b>	<b>48 mm</b>	<b>48 mm</b>
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge
<b>1.63 m</b>	<b>1.9 m</b>	<b>2.17 m</b>
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
<b>2 × 6</b>	<b>2 × 7</b>	<b>2 × 8</b>
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
<b>1.630 mm × 530 mm × 170 mm</b>	<b>1.900 mm × 560 mm × 170 mm</b>	<b>2.170 mm × 590 mm × 170 mm</b>
senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe
<b>1.49 m</b>	<b>1.74 m</b>	<b>1.99 m</b>
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
<b>0.53 m</b>	<b>0.56 m</b>	<b>0.59 m</b>
Artikel-Nr.		
<b>41270</b>		
Arbeitshöhe		
<b>4 m</b>		
Gewicht		
<b>15.8 kg</b>		



Grundfläche

**2,15 m × 0,64 m**

Holmhöhe

**48 mm**

Leiterlänge

**2.71 m**

Stufenanzahl

**2 × 10**

Transportabmessungen

**2.710 mm × 640 mm × 170 mm**

senkrechte Leiterhöhe

**2.49 m**

untere, äußere Breite

**0.64 m**