



## Scana B

Flexibles Arbeiten und angenehmer Griff dank eloxierter Holme.



### Produktbeschreibung

- Flexibles Arbeiten und angenehmer Griff dank eloxierter Holme.
- 80 mm tiefe Stufen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>eloxiert</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>	Holmhöhe <b>40 mm</b>	Material <b>Aluminium</b>
Normen <b>EN 131 professional</b>	Spreizsicherung <b>Gurtband</b>	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>genietet</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>216 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>
Stufentiefe <b>80 mm</b>	certification-mark-pf <b>TÜV Süd</b>			

### Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
-------------	-------------	-------------



<b>44203</b>	<b>44204</b>	<b>44205</b>
Arbeitshöhe <b>2.2 m</b>	Arbeitshöhe <b>2.45 m</b>	Arbeitshöhe <b>2.65 m</b>
Gewicht <b>3 kg</b>	Gewicht <b>3.8 kg</b>	Gewicht <b>4.8 kg</b>
Grundfläche <b>0,59 m × 0,43 m</b>	Grundfläche <b>0,76 m × 0,45 m</b>	Grundfläche <b>0,91 m × 0,48 m</b>
Leiterlänge <b>0.71 m</b>	Leiterlänge <b>0.94 m</b>	Leiterlänge <b>1.17 m</b>
Stufenanzahl <b>2 × 3</b>	Stufenanzahl <b>2 × 4</b>	Stufenanzahl <b>2 × 5</b>
Transportabmessungen <b>710 mm × 430 mm × 160 mm</b>	Transportabmessungen <b>940 mm × 460 mm × 160 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.170 mm × 480 mm × 160 mm</b>
senkrechte Leiterhöhe <b>0.66 m</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>0.87 m</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>1.09 m</b>
untere, äußere Breite <b>0.43 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.45 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.48 m</b>
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	
<b>44206</b>	<b>44207</b>	
Arbeitshöhe <b>2.85 m</b>	Arbeitshöhe <b>3.1 m</b>	
Gewicht <b>5.8 kg</b>	Gewicht <b>6.8 kg</b>	
Grundfläche <b>1,1 m × 0,5 m</b>	Grundfläche <b>1,28 m × 0,52 m</b>	



Leiterlänge	Leiterlänge
<b>1.4 m</b>	<b>1.66 m</b>
Stufenanzahl	Stufenanzahl
<b>2 × 6</b>	<b>2 × 7</b>
Transportabmessungen	Transportabmessungen
<b>1.400 mm × 500 mm × 160 mm</b>	<b>1.630 mm × 530 mm × 160 mm</b>
senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe
<b>1.3 m</b>	<b>1.52 m</b>
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
<b>0.5 m</b>	<b>0.52 m</b>