



## Coni B

Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m.

### Produktbeschreibung

- Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m.
- Stabile Leichtmetallsprossen (30 x 30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche.
- Robuste, stabil verschraubte, Stahlscharniere.
- Spreizsicherung durch zwei hochfeste Gurtbänder aus Polyester, verdrehsicher an der Sprosse befestigt.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.



### Hinweise und Besonderheiten

Die Stehleiter für maximale Arbeitshöhen bis zu 6,70 m.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur



Garantie	10 Jahre
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Spreizsicherung	Gurtband
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	30 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

## Produktvarianten

	40274	40275	40311	40277	40312	40313
Arbeitshöhe	2.5 m	2.75 m	3 m	3.25 m	3.55 m	4.05 m
Gewicht	4.4 kg	5.8 kg	6.8 kg	7.3 kg	9 kg	11.1 kg
Grundfläche	0,78 m × 0,48 m	0,93 m × 0,51 m	1,07 m × 0,54 m	1,22 m × 0,57 m	1,36 m × 0,6 m	1,65 m × 0,66 m
Holmhöhe	50 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm
Leiterlänge	1.25 m	1.53 m	1.81 m	2.09 m	2.36 m	2.92 m
Sprossenanzahl	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8	2 × 10
Transportabmessungen	1.250 mm × 480 mm × 170 mm	1.530 mm × 510 mm × 170 mm	1.810 mm × ca. 540 mm × ca. 170 mm	ca. 2.090 mm × 570 mm × ca. 170 mm	ca. 2.370 mm × ca. 600 mm × ca. 170 mm	ca. 2.930 mm × ca. 660 mm × ca. 170 mm
senkrechte Leiterhöhe	1.2 m	1.46 m	1.73 m	1.99 m	2.3 m	2.83 m
untere, äußere Breite	0.48 m	0.51 m	0.54 m	0.57 m	0.6 m	0.66 m



	40314	40315	40316	40320	40317
Arbeitshöhe	4.6 m	5.1 m	5.65 m	6.15 m	6.7 m
Gewicht	13.3 kg	17.2 kg	21.2 kg	25.6 kg	29.8 kg
Grundfläche	1,94 m × 0,72 m	2,24 m × 0,78 m	2,54 m × 0,84 m	2,84 m × 0,9 m	3,13 m × 0,96 m
Holmhöhe	58 mm	62 mm	68 mm	73 mm	73 mm
Leiterlänge	3.48 m	4.04 m	4.61 m	5.17 m	5.73 m
Sprossenanzahl	2 × 12	2 × 14	2 × 16	2 × 18	2 × 20
Transportabmessungen	ca. 3.490 mm × ca. 720 mm × ca. 170 mm	ca. 4.050 mm × ca. 780 mm × ca. 175 mm	ca. 4.610 mm × ca. 840 mm × ca. 190 mm	ca. 5.170 mm × ca. 900 mm × ca. 200 mm	ca. 5.730 mm × ca. 960 mm × ca. 200 mm
senkrechte Leiterhöhe	3.37 m	3.91 m	4.45 m	5 m	5.54 m
untere, äußere Breite	0.72 m	0.78 m	0.84 m	0.9 m	0.96 m

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

office@zarges.at

[www.zarges.com/at](http://www.zarges.com/at)

Stand 28.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.