Coni B

Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m.

Produktbeschreibung

- Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m.
- Stabile Leichtmetallsprossen (30 x 30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche.
- Robuste, stabil verschraubte, Stahlscharniere.
- Spreizsicherung durch zwei hochfeste Gurtbänder aus Polyester, verdrehsicher an der Sprosse befestigt.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.



Hinweise und Besonderheiten

Die Stehleiter für maximale Arbeitshöhen bis zu 6,70 m.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung	Beschichtung	Garantie	Material	Normen

max. 150 kg	**natur**	**10 Jahre**	**Aluminium**	**EN 131 professional**
Spreizsicherung **Gurtband**	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung **gebördelt**	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht **265 mm**	Sprossen-/Stufenart **geriffelt**	Stufentiefe **30 mm**

Produktvarianten

Artikel-Nr. **40274**	Artikel-Nr. **40275**	Artikel-Nr. **40311**
Arbeitshöhe **2.5 m**	Arbeitshöhe **2.75 m**	Arbeitshöhe **3 m**
Gewicht **4.4 kg**	Gewicht **5.8 kg**	Gewicht **6.8 kg**
Grundfläche **0,78 m × 0,48 m**	Grundfläche **0,93 m × 0,51 m**	Grundfläche **1,07 m × 0,54 m**
Holmhöhe **50 mm**	Holmhöhe **58 mm**	Holmhöhe **58 mm**
Leiterlänge **1.25 m**	Leiterlänge **1.53 m**	Leiterlänge **1.81 m**
Sprossenanzahl **2 × 4**	Sprossenanzahl **2 × 5**	Sprossenanzahl **2 × 6**
Transportabmessungen **1.250 mm × 480 mm × 170 mm**	Transportabmessungen **1.530 mm × 510 mm × 170 mm**	Transportabmessungen **1.810 mm × ca. 540 mm × ca. 170 mm**
senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe	

1.2 m	**1.46 m**	senkrechte Leiterhöhe **1.73 m**
untere, äußere Breite **0.48 m**	untere, äußere Breite **0.51 m**	untere, äußere Breite **0.54 m**
Artikel-Nr. **40277**	Artikel-Nr. **40312**	Artikel-Nr. **40313**
Arbeitshöhe **3.25 m**	Arbeitshöhe **3.55 m**	Arbeitshöhe **4.05 m**
Gewicht **7.3 kg**	Gewicht **9 kg**	Gewicht **11.1 kg**
Grundfläche **1,22 m × 0,57 m**	Grundfläche **1,36 m × 0,6 m**	Grundfläche **1,65 m × 0,66 m**
Holmhöhe **58 mm**	Holmhöhe **58 mm**	Holmhöhe **58 mm**
Leiterlänge **2.09 m**	Leiterlänge **2.36 m**	Leiterlänge **2.92 m**
Sprossenanzahl **2 × 7**	Sprossenanzahl **2 × 8**	Sprossenanzahl **2 × 10**
Transportabmessungen **ca. 2.090 mm × 570 mm × ca. 170 mm**	Transportabmessungen **ca. 2.370 mm × ca. 600 mm × ca. 170 mm**	Transportabmessungen **ca. 2.930 mm × ca. 660 mm × ca. 170 mm**
senkrechte Leiterhöhe **1.99 m**	senkrechte Leiterhöhe **2.3 m**	senkrechte Leiterhöhe **2.83 m**
untere, äußere Breite **0.57 m**	untere, äußere Breite **0.6 m**	untere, äußere Breite **0.66 m**

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
40314	40315	40316
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
4.6 m	5.1 m	5.65 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
13.3 kg	17.2 kg	21.2 kg
Grundfläche	Grundfläche	Grundfläche
1,94 m × 0,72 m	2,24 m × 0,78 m	2,54 m × 0,84 m
Holmhöhe	Holmhöhe	Holmhöhe
58 mm	62 mm	68 mm
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge
3.48 m	4.04 m	4.61 m
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
2 × 12	2 × 14	2 × 16
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
ca. 3.490 mm × ca. 720 mm × ca. 170 mm	ca. 4.050 mm × ca. 780 mm × ca. 175 mm	ca. 4.610 mm × ca. 840 mm × ca. 190 mm
senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe
3.37 m	3.91 m	4.45 m
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
0.72 m	0.78 m	0.84 m

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
40320	40317
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
6.15 m	6.7 m

Gewicht **25.6 kg**	Gewicht **29.8 kg**
Grundfläche **2,84 m × 0,9 m**	Grundfläche **3,13 m × 0,96 m**
Holmhöhe **73 mm**	Holmhöhe **73 mm**
Leiterlänge **5.17 m**	Leiterlänge **5.73 m**
Sprossenanzahl **2 × 18**	Sprossenanzahl **2 × 20**
Transportabmessungen **ca. 5.170 mm × ca. 900 mm × ca. 200 mm**	Transportabmessungen **ca. 5.730 mm × ca. 960 mm × ca. 200 mm**
senkrechte Leiterhöhe **5 m**	senkrechte Leiterhöhe **5.54 m**
untere, äußere Breite **0.9 m**	untere, äußere Breite **0.96 m**